Fiche de données de durabilité

# Hesse PERFECT COLOR HDB 5434x(matité)-(couleur)

**Rapport de mélange (volumétrique) : 10 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5091**

Hesse Lignal
inspiring you

## Description du produit

Hesse PERFECT-COLOR HDB 5434x(matité)-(couleur) est une laque HYDRO bicomposante qui offre une excellente surface, particulièrement résistante aux sollicitations mécaniques et chimiques.
Grâce à ses excellentes propriétés d'étalement, elle est facile à utiliser.
Son séchage à cœur rapide, ainsi que la possibilité d'un séchage accéléré, permettent d'empiler ou de continuer à travailler des pièces à usiner même lourdes dès le lendemain. PERFECT-COLOR est une laque non jaunissante de première classe pour application en finition ou en multi-couches.
Une application directe avec PERFECT-COLOR est possible sur les chants et les surfaces en MDF bruts poncés.

## Champs d'application

PERFECT-COLOR est particulièrement adapté à la finition industrielle dans l'aménagement intérieur, l'agencement de magasin et pour les bâtiments, y compris les portes, la salle de bains et la cuisine. La laque convient aussi à la finition sous verre des surfaces décoratives en verre.

## Score de durabilité

| | |
|---|---|
| **Nachhaltigkeitsscore** | 75 % |
| **Part des matières premières fossiles** | 24,09 % |
| **Part des matières premières minérales** | 22,12 % |
| **Part des matières premières renouvelables dans la nature** | 1,67 % |
| **Part de matières premières recyclées** | 0 % |
| **Part des autres sources naturelles** | 0 % |
| **Part de l'eau** | 52,12 % |
| **NfA_Range** | 30,4 - 49 % |
| **VOC_EU_Range** | 0,81 - 6,56 % |
| **COV FR** | A+ |

**Fiche de données de durabilité**

# Hesse PERFECT COLOR HDB 5434x(matité)-(couleur)

**Rapport de mélange (volumétrique) : 10 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5091**

Hesse Lignal
inspiring you

## Données sur la durabilité

| | |
|---|---|
| **SVHC** | Non |
| **Substances CMR (cat. 1A et 1B)** | non inclus |
| **Très dangereux pour l'environnement** | Non |
| **sans composés aromatiques** | Oui |
| **Plastifiants à base de phtalate** | non inclus |
| **Corrosif pour la peau** | Non |
| **Nocif pour les organes** | Non |
| **Biocides** | non inclus |
| **Giscode** | W3/DD+ |
| **Aptitude DGNB** | QS4 |
| **Type Decopaint** | Wb |
| **Catégorie Décopaint** | J |
| **Conforme à Decopaint** | Oui |

## Propriétés particulières / normes

| Signes | Norme d'essai / base |
|---|---|
| | Le produit répond aux exigences de la Chem-VOCFarbV (directive allemande concernant les peintures contenant des solvants / transmission |
| | Résistant au PVC |
| | Sécurité de jouets selon DIN EN 71-3 |
| | Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160 Partie 1 et 2 : aucune décoloration (étape 5) |
| | DIN 68861-Partie 1B (surfaces de meubles; sollicitations chimiques) |
| | Certificat du système d'assurance qualité (module D) ; directive 2014/90/UE (directive relative aux équipements marins) |

| Signes | Norme d'essai / base |
|---|---|
| | Classification du comportement au feu conformément à DIN EN 13501-1; sur du support certifié. (Waringtonfire) |
| | Classification du comportement au feu conformément à DIN EN 13501-1; sur du support certifié. (MPA Stuttgart) |
| | DIN 68861-part 2 (Surfaces de meubles, comportement à l'abrasion) |
| | DIN 68861-part 4 (Surfaces de meubles, comportement en cas de rayures) |
| | Norme FIRA 6250:2018 Exigences de performance pour les surfaces de meubles et norme BS 6222-3:2017 Exigences pour les surfaces de |
| | Les critères DGNB du niveau de qualité 4 (Emissions de COV, Ange bleu, RAL UZ 12a) sont remplis. (Confirmation de conformité Fabricant à l'adresse |

## Élimination

**Laque**

Conformément à l'ordonnance sur la liste des déchets actuellement en vigueur, il est nécessaire d'attribuer les déchets à un type de déchet spécifique en fonction de leur origine. Il n'est donc pas possible de définir clairement un numéro de code de déchet.

**bidon**

Les emballages qui ont été vidés de leur contenu doivent être valorisés. En revanche, les emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de telles substances, ainsi que les emballages non vidés de leur contenu, doivent être éliminés correctement et sans risque, conformément aux dispositions applicables au produit concerné.

## Informations générales sur l'entreprise

**Hesse Lignal** assume ses responsabilités envers les générations futures et s'engage activement pour la protection des personnes et de l'environnement. L'entreprise ne le prouve pas seulement en éliminant les solvants pour ses propres systèmes de peinture d'ici 2030.

**Hesse Lignal** s'est fixé comme objectif, dans tous les domaines, d'utiliser toutes les ressources de manière responsable et de les préserver autant que possible, et d'être ainsi un modèle pour le secteur.

**Certification selon ISO**

- Gestion de la qualité ISO 9001
- Gestion de l'énergie ISO 50001
- Gestion de l'environnement ISO 14001
- Gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.