

Technische Information

Hesse PORESHINE TPS 900-(Farbton)

Produktbeschreibung

PORESHINE ist eine Effektporenbeize zur stilvollen Porenbetonung in edlen Metallic-Tönen: Gold, Silber und Bronze. Speziell entwickelt für offenporige und strukturierte Hölzer, betont sie gezielt die natürliche Holzstruktur und verleiht der Oberfläche eine faszinierende Tiefenwirkung mit schimmerndem Perlglanz.

Dank ihrer wasserbasierten Formulierung ist PORESHINE nicht nur umweltfreundlich, sondern lässt sich auch problemlos mit handelsüblichen Wasserlacken überlackieren - ideal für kreative Akzente im Möbelbau oder bei der künstlerischen Gestaltung hochwertiger Holzoberflächen.

Die Anwendung ist ebenso einfach wie effektiv: Mit Pinsel oder Ballen auftragen, überschüssige Beize abnehmen – und der metallische Glanz bleibt gezielt in den Vertiefungen zurück.

Einsatzgebiete

Perfekt geeignet für den industriellen und handwerklichen Einsatz im Innenausbau, z. B. für Küchen- oder Möbel. Eine passende Überlackierung schützt die gebeizte PORESHINE-Fläche für den Einsatz im Alltag.

Anwendungsgebiet

- Innenausbau
- Möbel
- Spezialanwendungen
- Küche und Bad
- Türen

Trägermaterial

- geeignet vorgrundiert

Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung

Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Besonders markant bildet sich der Effekt nach einem starken Ausbürsten der Pore aus.

Applikation

Applikation	Düsengröße	Spritzdruck	Zerstäubedruck
Gazeballen/Lappen			

Zeiten

Trocknung  2 h / 20 °C

Endbehandlung

Endbehandlung

Eine Überlackierung mit geeigneten wässrigen oder lösemittelhaltigen Hesse Lacken ist notwendig.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

Technische Information

Hesse PORESHINE TPS 900-(Farbton)

Verarbeitungshinweise

PORESHINE mit einem Pinsel satt auftragen. Den Überschuss zunächst quer, dann längs zur Faser gleichmäßig mit einem Gazeball abnehmen. Die Poreneffektbeize wird idealerweise auf grundierten Flächen aufgetragen. Das Abnehmen der Poreneffektbeize muss im feuchten Zustand erfolgen. Nach dem Trocknen wird die Grundierung vor der Endlackierung leicht angeschliffen.









Besondere Hinweise

Gold: TPS 900-9910

Bronze: TPS 900-9920

Silber: TPS 900-9930

Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)		60 s / ISO3
Anteil nachwachsender Rohstoffe		0,22 %
VOC EU		- 99,7 %
VOC FR		A+
Lagerfähigkeit Wochen		26
Anzahl Schichten (max)		1
Menge pro Schicht (min)		30 g/m ²
Menge pro Schicht (max)		60 g/m ²
Gesamtauftragsmenge		60 g/m ²

Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Glanzstufe
TPS 900-21898	GOLD ALTERNATIVE	

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Probebeizung / Probelackierung auf original geschliffenem Holz unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Verunreinigte Beizen nicht zurück in das Originalgebilde füllen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser direkt nach dem Gebrauch. Angetrocknete Reste können mit Verdünnungen wie z. B. ZD 82 entfernt werden.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.