



Hesse Lignal
inspiring you

COOLPRO-COLOR

Der universelle 2K HYDRO Farblack



- Exzellente Farbstabilität und hohe Deckkraft
- Ausgezeichnete Wasser- und Kratzfestigkeit
- Perfekt für hochwertige Glaslackierungen





COOLPRO-COLOR

HDB 5428x(Glanzgrad)-(Farbton)

COOLPRO-COLOR ist ein hochwertiger, wasserbasierter Farblack, der eine außergewöhnliche Farbstabilität und hohe Deckkraft garantiert. Die Oberfläche überzeugt durch eine elegante Optik und ansprechende Haptik. COOLPRO-COLOR ermöglicht eine direkte Beschichtung auf MDF-Flächen und -Kanten. In der optionalen Abhärtung mit dem HYDRO Härter HDR 5094 sind hochwertige Glaslackierungen möglich und erweitern das Einsatzgebiet von COOLPRO-COLOR.

COOLPRO-COLOR ist im gesamten Möbel- und Innenausbau, auf Treppen sowie im Küchen- und Badbereich einsetzbar, mit Ausnahme von Küchenarbeitsplatten sowie Waschtischplatten.

Der stationäre Hesse-Händler ist in der Lage COOLPRO-COLOR in jedem gewünschten Farbton kurzfristig zu mischen. Standardmäßig wird der Glanzgrad seidenmatt gefertigt. Durch Komponentenzugabe ist der COOLPRO-COLOR auch im Handel bestellbar als:

- COOLPRO-COLOR matt HDB 54282-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR seidenmatt HDB 54284-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR seidenglänzend* HDB 54287-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR Perlstruktur samtfein HDB 54782-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR Perlstruktur fein HDB 54882-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR Perlstruktur mittel HDB 54892-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR Perlstruktur grob HDB 54902-(Farbton)
 - COOLPRO-COLOR Glasfarblack HDB 57515-(Farbton)
- * nur Pastenproduktion



• DIN 68861-Teil 1C (Möbeloberflächen; Verhalten bei chemischer Beanspruchung)
• DIN 68861-Teil 7C (Verhalten bei trockener Hitze) und DIN 68861-Teil 8B (Verhalten bei feuchter Hitze)



Speichel- und Schweißbeständigkeit nach DIN 53160 Teil 1 und 2: Keine Verfärbung (Stufe 5)



PVC-fest



Produkt erfüllt die Vorgaben der Lösemittelhaltigen Farben- und Lackverordnung - Chem-VOCFarbV – gemäß der nationalen Umsetzung



Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1, auf geprüften Trägermaterialien.*



* in Bearbeitung

	COOL-COLOR 	COOLPRO-COLOR 	PERFECT-COLOR 
Qualitätsniveau	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Einsatzgebiete	COOL-COLOR	COOLPRO-COLOR	PERFECT-COLOR
Innenausbau hochwertig	✓	✓	✓
Möbelbau	✓	✓	✓
Küchen-, Badmöbel außer Arbeitsplatten/Waschtischplatten		✓	✓
Treppen, Innentüren	✓	✓	✓
Tischplatten			✓
Glas		✓	✓

 Nachhaltig

Bestellhinweise

Hesse COOLPRO-COLOR HDB 5428x(Glanzgrad)-(Farbton)
Gebindegrößen 5 l, 25 l
Mischung (volumetrisch) 20 : 1 HDR 5091
Gebindegrößen: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l

Hesse COOLPRO-COLOR HDB 5751x(Glanzgrad)-(Farbton)
Glasfarblack
Gebindegrößen: 5 l, 25 l
Mischung (volumetrisch) 20 : 1 HDR 5094
Gebindegrößen: 0,25 l, 1 l, 2,5 l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Weitere Infos zum
COOLPRO-COLOR



Weitere Infos zum
COOLPRO-COLOR
Glasfarblack

