



Hesse Lignal
inspiring you

Umweltbewusst und nachhaltig. Einfach cool.

Erfüllen Sie mit der COOL-Familie alle Anforderungen im Innenausbau.

- 
- 1K Hydrolack-System mit guter chemischer und mechanischer Beständigkeit
 - geeignet für nachhaltige Bauprojekte
 - keine Geruchsbelästigung
 - durch niedrigen VOC-Gehalt hoher Nachhaltigkeitsfaktor

Ihr COOL-Familien Quintett

Die COOL-Familie ist ein Einkomponenten-Wasserlacksystem. Sie besteht aus Isolierfüller COOL-PROTECT, dem Füller COOL-FILL, dem Farblack COOL-COLOR, dem farblosen Grund- und Endlack COOL-TOP und dem Naturholzeffekt COOL-NATURA.

Mit der COOL-Familie, meistern Sie die meisten Oberflächenanforderungen im hochwertigen Innenausbau. Und das auch noch emissionsarm, schwerentflammbar und nachhaltig. Denn die VOC-Anforderungen der RAL-UZ 12a 3.1.2 (Blauer Engel) werden eingehalten und entsprechen somit den DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4. Somit steht dem Einsatz bei nachhaltigen Bauprojekten (z. B. LEED, DGNB, BNB etc.) nichts entgegen.

Ihre unschlagbare COOL-Familie!

COOL-PROTECT

Ein thixotroper, füllkräftiger 1K HYDRO Isolierfüller mit hervorragenden Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe. Als Isolierfüller unter farbigen Aufbauten sperrt er die Holzinhaltsstoffe zuverlässig ab und verhindert das Eindringen in die farbgebende Schicht.

- 1K Isolierfüller gegen färbende Holzinhaltsstoffe
- für den Einsatz auf HEVEA und anderen „Problemhölzern“
- bereits mit einem Auftrag zuverlässiger Schutz auf den meisten Hölzern
- gute Schleifbarkeit
- ideale Isolierung für die Kombination mit COOL-FILL

COOL-PROTECT

Bestellnummer: HI 6600-9343

Gebindegröße: 7 kg, 25 kg



COOL-FILL

Der COOL-FILL ist eine optimale Wahl als Füller auf verschiedensten Holzarten, Grundierfolien und MDF, auch MDF-Kanten.

- füllkräftig
- thixotrop
- schnelltrocknend
- mit anderen Lacksystemen (z.B. PUR) überlackierbar
- schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 und IMO

COOL-FILL

Bestellnummer: HP 6645-9343

Gebindegröße: 7 kg, 25 kg



COOL-COLOR

Gute Deckkraft, gute Kratzfestigkeit und eine besonders elegante Oberflächenausbildung zeichnen den COOL-COLOR aus.

- VOC-Gehalt < 3 %, daher auch für „Green Building“ Objekte geeignet
- gutes Deckvermögen
- Einsatz als Glaslack (3 % HDR 5002)
- Brandverhalten klassifiziert nach DIN EN 13501-1 und IMO

COOL-COLOR

Bestellnummer: HB 65285-Farbtön

Gebindegröße: 1 l, 5 l, 25 l



COOL-TOP

Der COOL-TOP hat ein breites Einsatzgebiet und eignet sich sowohl zum Grundieren, als auch zum Endlackieren von offen bis geschlossenporigen Aufbauten.

- VOC-Gehalt < 3 %, daher auch für „Green Building“ Objekte geeignet
- schwerentflammbar nach EN 13501-1 und IMO
- Rutschhemmung R 10 nach DIN 51130 (nach Zugabe von HZ 75)
- auf gebleichten Holzarten einsetzbar

COOL-TOP

Bestellnummer:

Gloss

matt HE 65092 08-12/125 µm

matt HE 65093 13-17/125 µm

seidenmatt HE 65094 18-23/125 µm

seidenmatt HE 65096 30-39/125 µm

seidenglänzend HE 65097 40-59/125 µm

Gebindegröße: 5 l, 25 l



COOL-NATURA

Die mit COOL-NATURA behandelten Flächen bestechen durch eine warme, natürliche Naturholzhaptik. Das Holz wird geschützt, sieht aber gleichzeitig wie unbehandelt aus.

- schnelltrocknend
- hat eine echte Naturholzhaptik
- ist so matt wie rohes Holz, und das aus jedem Betrachtungswinkel
- erfüllt die DIN 68861 1c
- VOC-Anteil: 3 %
- exzellente Kratzfestigkeit
- enthält 7% Anteil nachwachsender Rohstoffe

COOL-NATURA

Bestellnummer: HE 64500

Gebindegröße: 5l, 25l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



**Inspirieren Sie Ihre
Kunden mit dem
Oberflächeneffekt
der COOL-Familie:**

Bestellen Sie jetzt kostenlos
Ihr Originalmuster im
eindrucksvollen A4-Format

