

COOLPRO-COLOR

Laque HYDRO 2K universelle





COOLPRO-COLOR

HDB 5428x(matité)-(couleur)

COOLPRO-COLOR est une laque à base d'eau de qualité supérieure qui garantit une excellente stabilité des couleurs et un grand pouvoir couvrant. La surface se caractérise par une esthétique élégante et par un toucher attrayant. La laque COOLPRO-COLOR permet une application directe sur des surfaces et des chants en MDF.

Il est possible de réaliser des finitions sur verre de haute qualité en utilisant le durcisseur HYDRO HDR 5094. Vous pouvez ainsi élargir le champ d'application de la laque COOLPRO-COLOR.

La laque COOLPRO-COLOR est spécialement recommandée pour l'aménagement intérieur et le mobilier, dans les escaliers, dans la cuisine et dans la salle de bain, à l'exception des plans de travail et des crédences de la cuisine.

Votre Distributeur Hesse est en mesure de vous livrer rapidement la laque COOLPRO-COLOR dans n'importe quel coloris souhaité. Elle est fabriquée de manière standard en demi-satiné. En ajoutant des composants, la laque COOLPRO-COLOR peut également être commandée chez votre fournisseur selon les caractéristiques suivantes :

- COOLPRO-COLOR mat HDB 54282-(couleur)
- COOLPRO-COLOR demi-satiné HDB 54284-(couleur)
- COOLPRO-COLOR demi-brillant* HDB 54287-(couleur)
- COOLPRO-COLOR Structure perle veloutée fine HDB 54782-(couleur)
- COOLPRO-COLOR structure perle fine HDB 54882-(couleur)
- COOLPRO-COLOR structure perle moyenne HDB 54892-(couleur)
- COOLPRO-COLOR structure perle grosse HDB 54902-(couleur)
- COOLPRO-COLOR pour verre HDB 57515-(couleur)

* Production en pâte pigmentaire uniquement



- Norme DIN 68861, partie 1C (surface de meubles : comportement à l'attaque chimique)
- Norme DIN 68861, partie 7C (comportement par chaleur sèche) et norme DIN 68861, partie 8B (comportement par chaleur humide)



Essai à la salive artificielle et à la sueur artificielle selon la norme DIN 53160, parties 1 et 2 : aucune décoloration (niveau 5)



Résistance au PVC



Le produit répond aux exigences de la ChemVOCFarbV (directive allemande concernant les peintures contenant des solvants), conformément à la transmission en droit allemand



Classement à partir des données d'essais de réaction au feu conformément à la norme NF EN 13501-1, sur les matériaux de support certifiés. *



* en cours de traitement

	COOL-COLOR 	COOLPRO-COLOR 	PERFECT-COLOR 
Niveau de qualité	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Champs d'application	COOL-COLOR	COOLPRO-COLOR	PERFECT-COLOR
Aménagement intérieur de luxe	✓	✓	✓
Fabrication de meubles	✓	✓	✓
Meubles de cuisine et de salle de bain à l'exception des plans de travail/crédences		✓	✓
Escaliers, portes intérieures	✓	✓	✓
Plateau de tables			✓
Verre		✓	✓

 Ecologique

Conseils pour votre commande

COOLPRO-COLOR de Hesse HDB 5428x(matité)-(couleur)
 Conditionnements : 5 l, 25 l
 Mélange (en volume) 20 : 1 HDR 5091
 Conditionnements : 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l

COOLPRO-COLOR de Hesse HDB 5751x(matité)-(couleur)
 Laques pour le verre
 Conditionnements : 5 l, 25 l
 Mélange (en volume) 20 : 1 HDR 5094
 Conditionnements : 0,25 l, 1 l, 2,5 l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



En savoir plus sur
COOLPRO-COLOR



En savoir plus sur
COOLPRO-COLOR
pour verre

