

# Respectueux de l'environnement et durable. Tout simplement cool.

Grâce à la famille COOL, répondez à toutes vos exigences en matière d'aménagement intérieur.

- 
- A man with glasses and a dark jacket is leaning over a large, light-colored rectangular panel in a workshop. In the background, there is industrial equipment, including a large metal pipe and a blue hose.
- Un système mono-composant de laque et de vernis hydro présentant une bonne résistance chimique et mécanique
  - Convient aux projets de construction durables
  - Aucune odeur désagréable
  - Part de COV très faible

## La Famille Cool et ses 5 éléments

La famille COOL est un système de produits de finition mono-composants à base d'eau. Elle comprend l'apprêt isolant COOL-PROTECT, l'apprêt COOL-FILL, la laque COOL-COLOR, le vernis multi-couches COOL-TOP et l'effet de bois naturel COOL-NATURA.

La famille COOL vous permet de répondre à pratiquement toutes les exigences de finition pour l'aménagement intérieur de grande qualité. En outre, elle ne produit que des émissions minimales, est difficilement inflammable et durable. En effet, les exigences en matière de COV de la norme RAL-UZ 12a 3.1.2 (Blauer Engel) sont respectées et correspondent ainsi aux critères DGNB du niveau de qualité 4. Rien ne s'oppose donc à son utilisation dans des projets de construction durables (par ex. LEED, DGNB, BNB, etc.).

## La famille COOL imbattable !

### COOL-PROTECT

Un apprêt HYDRO mono-composant thixotropique garnissant qui présente d'excellentes propriétés isolantes contre les extractibles connus du bois (tanin, caoutchouc). En effet, il les bloque en toute fiabilité et les empêche de pénétrer dans les couches de finition..

- **apprêt mono-composant isolant contre les extractibles du bois.**
- **pour une utilisation sur de l'HÉVÉA et sur des bois taniques.**
- **pour une protection fiable sur la plupart des bois dès la première application.**

- **bonne ponçabilité**
- **isolation optimale pour la combinaison avec COOL-FILL**

COOL-PROTECT

Référence : HI 6600-9343

Conditionnement : 7 kg, 25 kg



## COOL-FILL

L'apprêt COOL-FILL est une option optimale pour les essences de bois les plus variées, les papiers mélaminés, le MDF ainsi que les chants en MDF.

- remplissant
- thixotrope
- séchage rapide
- peut être recouvert par d'autres systèmes de peintures ( ex PU).
- difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1 et IMO

COOL-FILL

Référence : HP 6645-9343

Conditionnement : 7 kg, 25 kg



## COOL-COLOR

COOL-COLOR est une laque hydro mono-composante qui se distingue par son bon couvrant, sa bonne résistance à la rayure et son élégance.

- contenu en COV < 3 %, d'où approprié pour les projets dans le cadre du „Green Building“
- bon couvrant
- application sur du verre (avec 3 % HDR 5002)
- comportement au feu classé selon DIN EN 13501-1 et IMO

COOL-COLOR

Référence : HB 65285-couleur

Conditionnement : 1 l, 5 l, 25 l



## COOL-TOP

La solution COOL-TOP est un vernis hydro mono-composant qui propose un large champ d'application et convient aussi bien comme couche de fond que couche de finition allant de pores ouverts jusqu'à pores fermés.

- Contenu en COV < 3 %, d'où approprié pour les projets dans le cadre du „Green Building“
- difficilement inflammable selon EN 13501-1 et IMO
- Effet antidérapant R 10 conformément à - DIN 51130 (après l'ajout de HZ 75)
- utilisable sur des essences de bois décolorées

COOL-TOP

Référence :

Matité

mat HE 65092 08-12/125 µm

demi-mat HE 65093 13-17/125 µm

satiné mat HE 65094 18-23/125 µm

satiné HE 65096 30-39/125 µm

demi-brillant HE 65097 40-59/125 µm

Conditionnement : 5 l, 25 l



## COOL-NATURA

Les surfaces vernies avec COOL-NATURA se démarquent grâce à leur toucher qui rappelle celui du bois naturel. Le bois est protégé tout en conservant son esthétique naturelle

- véritable toucher de bois naturel
- aussi mat que du bois brut, et ce, depuis chaque perspective
- conforme à la norme DIN 68861 1c teneur en COV de < 3 %
- excellente résistance à la rayure
- 7 % de matières premières renouvelables

COOL-NATURA

Référence : HE 64500

Conditionnement : 5 l, 25 l







**Hesse Lignal**  
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Str. 21  
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00  
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de  
www.hesse-lignal.com



**Inspirez vos clients  
grâce à l'élégance  
de la famille COOL !**  
Commandez dès  
maintenant et  
gratuitement votre  
échantillon original dans un  
format A4 spectaculaire.

