



Hesse Lignal
inspiring you

Milieubewust en duurzaam. Gewoon cool.

Voldoe met de COOL-familie aan al je eisen voor interieurbouw.

- 
- 1K Hydrolaksysteem met goede chemische en mechanische bestandheid
 - geschikt voor duurzame bouwprojecten
 - geen geuroverlast
 - door lage VOS-gehalte een hoge duurzaamheidsfactor

Je COOL-familiekwintet

De COOL-familie is een eencomponenten-waterlaksysteem. Deze bestaat uit de vuller COOL-FILL, de kleurlak COOL-COLOR, de kleurloze grond- en aflak COOL-TOP en het Natuurhouteffect COOL-NATURA.

Met de COOL-familie voldoe je aan de eisen voor de meeste oppervlakken in de hoogwaardige interieurbouw. En dit ook nog emissiearm, moeilijk ontvlambaar en duurzaam. Dit komt omdat aan de VOC-vereisten van RAL-UZ 12a 3.1.2 (Blaue Engel) wordt voldaan en daarmee aan de DGNB-criteria voor kwaliteitsniveau 4. Er bestaat dus geen enkele belemmering voor het gebruik ervan bij duurzame bouwprojecten (bv. LEED, DGNB, BNB etc.).

Jouw onverslaanbare COOL-familie!

COOL-PROTECT

Een thixotrope, hoogvullende 1K HYDRO Pigmentvuller met uitstekende isoleereigenschappen tegen houtinhoudstoffen. Als isoleergrond onder een kleurige opbouw blokkeert hij op betrouwbare wijze de houtinhoudstoffen om te voorkomen dat deze doordringen tot in de kleurlaag.

- 1K isoleervuller tegen kleurende houtinhoudstoffen
- voor gebruik op HEVEA en andere „problematische” houtsoorten
- al met één laag een betrouwbare bescherming op de meeste houtsoorten.
- goede schuurbaarheid
- ideale isolatie voor de combinatie met COOL-FILL

COOL-PROTECT

Bestelnummer:

HI 6600-9343

Verpakkingsgrootte:

7 kg, 25 kg



COOL-FILL

COOL-FILL een optimale keuze als vuller op de meest uiteenlopende houtsoorten, lakdraagfolies en MDF, ook MDF-randen.

- hoogvullend
- thixotroop
- sneldrogend
- met andere laksystemen (bv. PUR) overschilderbaar
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1 en IMO

COOL-FILL

Bestelnummer: HP 6645-9343

Verpakkingsgrootte: 7 kg, 25 kg



COOL-COLOR

COOL-COLOR staat voor hoge dekkracht, goede krasbestendigheid en een bijzonder fraaie oppervlaktestructuur.

- VOS-gehalte < 3 %, dus ook geschikt voor „Green Building” objecten
- goed dekvermogen
- gebruik als glaslak (3 % HDR 5002)
- Brandgedrag geclassificeerd volgens DIN EN 13501-1 en IMO

COOL-COLOR

Bestelnummer: HB 65285-kleur

Verpakkingsgrootte: 1 l, 5 l, 25 l



COOL-TOP

COOL-TOP heeft een breed toepassingsgebied en is geschikt voor gronden en aflakken van opennerf tot volgelakte opbouwen.

- oplosmiddelgehalte < 3%, dus ook geschikt voor „Green Building” objecten
- vlamvertragend volgens EN 13501-1 en IMO
- slipweerstand R 10 conform DIN 51130 (na toevoeging van HZ 75)
- Kan worden gebruikt op gebleekte houtsoorten

COOL-TOP

Bestelnummer: Glansgraad

mat HE 65092 08-12/125 µm

mat HE 65093 13-17/125 µm

zijdemat HE 65094 18-23/125 µm

zijdemat HE 65096 30-39/125 µm

zijdeglanzend HE 65097 40-59/125 µm

Verpakkingsgrootte: 5 l, 25 l



COOL-NATURA

De met COOL-NATURA behandelde oppervlakken overtuigen door een warme, natuurlijk haptiek van natuurhout. Het hout wordt beschermd, maar ziet er toch onbehandeld uit.

- heeft een echte natuurhouthaptiek
- is zo mat als ruw hout, en dit vanuit elke invalshoek
- voldoet aan DIN 68861 1c
- VOS-gehalte < 3 %
- uitstekende krasbestendigheid
- 7 % aandeel hernieuwbare grondstoffen

COOL-NATURA

Bestelnummer: HE 64500

Verpakkingsgrootte: 5l, 25l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



**Inspireer je klanten
met het
oppervlakeffect van
de COOL-familie:**

bestel nu gratis je originele monster
in indrukwekkend A4-formaat

