

COOLPRO-COLOR

Uniwersalny lakier barwny 2K HYDRO





COOLPRO-COLOR

HDB 5428x(połysk)-(barwa)

COOLPRO-COLOR to wysokiej jakości lakier barwny na bazie wody, który gwarantuje wyjątkową stabilność koloru i dużą siłę krycia. Powierzchnia charakteryzuje się eleganckim wyglądem i przyjemnymi właściwościami dotykowymi. COOLPRO-COLOR umożliwia bezpośrednie lakierowanie powierzchni i krawędzi płyt MDF. Opcjonalne utwardzenie przy użyciu HYDRO Utwardzacza HDR 5094 umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powłok lakierniczych do szkła i rozszerza zakres zastosowań COOLPRO-COLOR.

COOLPRO-COLOR można stosować w meblarstwie i zabudowie wewnątrz, na schodach oraz meblach kuchennych i łazienkowych, z wyjątkiem blatów kuchennych i umywalkowych.

Stacjonarny dystrybutor Hesse jest w stanie w krótkim czasie przygotować mieszankę COOLPRO-COLOR o dowolnej barwie. Standardowy stopień połysku to jedwabisty mat. Dzięki dodatkom składników COOLPRO-COLOR można zamawiać również jako:

- COOLPRO-COLOR mat HDB 54282-(barwa)
- COOLPRO-COLOR jedwabisty mat HDB 54284-(barwa)
- COOLPRO-COLOR jedwabisty połysk* HDB 54287-(barwa)
- COOLPRO-COLOR struktura perłowa aksamitnie drobna HDB 54782-(barwa)
- COOLPRO-COLOR struktura perłowa drobna HDB 54882-(barwa)
- COOLPRO-COLOR struktura perłowa średnia HDB 54892-(barwa)
- COOLPRO-COLOR struktura perłowa gruba HDB 54902-(barwa)
- COOLPRO-COLOR lakier barwny na szkło HDB 57515-(barwa)

* Tylko produkcja z użyciem past



- DIN 68861 Część 1C (powierzchnie mebli; właściwości przy obciążeniu chemicznym)
- DIN 68861 Część 7C (Ocena odporności na ciepło w próbie na sucho) i DIN 68861 Część 8B (Ocena odporności na ciepło w próbie na mokro)



Odporność na działanie śliny i potu według normy DIN 53160 część 1 i 2: Brak odbarwienia (stopień 5)



Odporność w kontakcie z PVC



Produkt spełnia wytyczne niemieckiego rozporządzenia o farbach i lakierach zawierających rozpuszczalniki – ChemVOSFarbV - zgodnie z krajowym wdrożeniem



Klasyfikacja reakcji na ogień według normy DIN EN 13501-1, na sprawdzonych materiałach podłożowych*.



* W opracowaniu

	COOL-COLOR 	COOLPRO-COLOR 	PERFECT-COLOR 
Poziom jakości	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Obszary zastosowań	COOL-COLOR	COOLPRO-COLOR	PERFECT-COLOR
Wysokiej jakości zabudowa wewnętrzna	✓	✓	✓
Produkcja mebli	✓	✓	✓
Meble kuchenne, łazienkowe z wyjątkiem blatów kuchennych i umywalkowych		✓	✓
Schody, drzwi wewnętrzne	✓	✓	✓
Blaty stołów			✓
Szkło		✓	✓

 Zrównoważone rozwiązanie

Wskazówki dotyczące zamawiania

Hesse COOLPRO-COLOR HDB 5428x(połysk)-(barwa)
 Wielkości pojemników 5 l, 25 l
 Mieszanka (objętościowa) 20 : 1 HDR 5091
 Wielkości pojemników: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l

Hesse COOLPRO-COLOR HDB 5751x(połysk)-(barwa)
 Lakier barwny do szkła
 Wielkości pojemników 5 l, 25 l
 Mieszanka (objętościowa) 20 : 1 HDR 5094
 Wielkości pojemników: 0,25 l, 1 l, 2,5 l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Więcej informacji
na temat
COOLPRO-COLOR



Więcej informacji
na temat lakieru
barwnego
COOLPRO-COLOR
na szkło

