



Paint Express: HYDRO Strukturmittelpasten

Durch Zugabe unterschiedlicher Strukturmittelpasten in den HYDRO Farblacksystemen **COOL-COLOR** HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton), **COOLPRO-COLOR** HDB 5428x(Glanzgrad)-(Farbton) und **PERFECT-COLOR** HDB 5434x(Glanzgrad)-(Farbton) werden unterschiedliche Perlstruktureffekte erzielt. Es entstehen angenehm griffige und visuell interessante Effekte. Die ohnehin schon hervorragenden Oberflächeneigenschaften dieser Lacksysteme werden durch den HYDRO Strukturzusatz ohne großen Aufwand noch verbessert. Es entstehen besonders kratz- und scheuerfeste Flächen.

Zugabemengen nach Strukturausprägung

Basisfarblack	HYDRO Strukturzusatz	Zugabemenge
COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton), COOLPRO-COLOR HDB 5428x(Glanzgrad)-(Farbton) oder PERFECT-COLOR HDB 5434x(Glanzgrad)-(Farbton)	HZ 95 samtfein	10%
	HZ 96 fein	5%
	HZ 97 mittel	8%
	HZ 98 grob	10%

Der so modifizierte Farblack sollte mit dem Zusatz „Perleffekt“ gekennzeichnet sein.

Verarbeitung:

- Alle Materialien vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.
- Die Strukturmittelpasten lassen sich unter Rühren von Hand gut in den Farblack einarbeiten.
- Bei Einsatz eines Rührgerätes bitte darauf achten, dass das Material nicht schaumig gerührt wird.
- Bei COOLPRO-COLOR und PERFECT-COLOR muss die Einarbeitung der Strukturpasten in den Lack **vor der Abhärtung** erfolgen.
- Die fertigen Perlstrukturlacke bei Bedarf verdünnen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.