



---

## **Pflege: Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettflächen gem. DIN 18356**

---

Geölte Oberflächen betonen individuell Strukturen der verschiedenen Holzarten. Diese atmungsaktiven Oberflächen beeindrucken durch ihre wohltuende Natürlichkeit.

Ihr Parkett wurde mit hochwertigen Öl-Produkten behandelt. Die überwiegend aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig.

Damit Sie lange Freude an ihrem individuellen Parkett haben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

### **Raumklima:**

Holz ist ein Naturprodukt - es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert für den Menschen, wie auch für die natürliche Holzoberfläche.

Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend bei 18 - 22 °C, die relative Feuchtigkeit bei 50 - 60 % liegen.

Zu hohe oder geringe Luftfeuchtigkeit führt zur Holzquellung oder Fugenbildung im Parkett, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann.

Hygrometer zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sind im Fachhandel erhältlich.

Blumen und Wasserbehälter an Heizkörpern verbessern das Raumklima.

Eine Veränderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die Echtheit des Naturproduktes.

### **Erstpflge** (vor allem für versiegelte Oberflächen, aber auch bei geölten anwendbar)

Durch die Erstpflge wird bei einem neuen Parkettboden eine zusätzliche Pflegeschicht aufgebracht. Sie dient als Schutzschicht für die eigentliche Öl- oder Siegelschicht und gewährleistet von Anfang an einen längeren Schutz der Oberfläche.

### **Hinweise zur Reinigung:**

#### **Trockenreinigung**

Zur täglichen Reinigung aller geölten Parkettoberflächen reicht im Allgemeinen das Staubsaugen mit einer geeigneten Parkettdüse bzw. das Abfegen mit einem geeigneten Besen.

#### **Nassreinigung bei partiellen hartnäckigeren Verschmutzungen**

Mit weichen Baumwoll-, Leder- oder geeigneten Mikrofaser-tüchern. Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebel-feucht reinigen.

Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Bodens vornehmen.



## Pflege: Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettflächen gem. DIN 18356

### Unterhaltsreinigung

Die Oberfläche wird dabei in regelmäßigem Abstand mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt.

### Grundreinigung:

Im Laufe der Zeit lagern sich Reste der Unterhaltsreinigungsmittel, zusammen mit hartnäckigen Verschmutzungen auf der Parkettfläche an. Dies führt im Extremfall zu einer schmierigen, klebrigen Schmutzschicht die nicht nur ungepflegt aussieht, sondern auch noch eine Unfallgefahr darstellen kann! Diese hartnäckigen Verschmutzungen müssen mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden!

### Auffrischung/Reparatur

Geölte Oberflächen haben Ihren eigenen Reiz, bedürfen dafür aber ab und zu einer gewissen Pflege.

Da es sich bei den verwendeten Ölen oft ebenfalls um Naturprodukte handelt, die sich durch natürliche Prozesse, aber auch durch die bestimmungsgemäße Nutzung des Parketts langsam abbauen, bzw. unter Umständen auch in tiefere Holzschichten einziehen, ist eine rechtzeitige und regelmäßige Auffrischung der Oberfläche mit geeigneten Materialien erforderlich!

### Unterhaltsreinigung:

<b>Vorbereitung</b>	Fläche von losem Schmutz reinigen.	Staubsauger, Besen, eventuell Fleckentfernung.
<b>Womit?</b>	<b>PROTECT-CLEANER PR 90</b>	
<b>Wie?</b>	Bei <b>geringen Verschmutzungen</b> Reiniger mit Wasser verdünnen im Verhältnis 1 : 100 (100 ml <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> auf 10 l Wasser).  Bei <b>stärkeren Verschmutzungen</b> oder für intensivere Pflege gegebenenfalls höher dosieren bis maximal 1 : 10 (100 ml <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> auf 1 l Wasser).	Mit dieser Lösung feucht (nicht nass, sondern nebelfeucht) wischen.  Fleckentfernung: Kaffee, Tee, Milch, Saft, Urin, Blut Wasser z. B. mit <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> Schuhcreme, Schuhabdrücke, Fette, Öle z. B. mit <b>OIL-THINNER OV 89</b>
<b>Was dann?</b>	Oberfläche kann nach Trocknung wieder normal genutzt werden	

### Grundreinigung:



## Pflege: Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettflächen gem. DIN 18356

<b>Vorbereitung</b>	Fläche von losem Schmutz reinigen.	Staubsauger, Besen, eventuell Fleckentfernung.
<b>Womit?</b>	<b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b>	
<b>Wie?</b>	Bei <b>starken Verschmutzungen</b> bis zum Mischungsverhältnis von maximal 1 : 10 (100 ml <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> auf 1 l Wasser) mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung von <b>HYDRO Lackoberflächen</b> oder bei <b>geringerer Verschmutzung</b> Mischungsverhältnis 1 : 500 (20 ml <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> auf 10 l Wasser).	Nebelfeucht mit der Reinigungslösung wischen und mit klarem Wasser nachwischen.
<b>Was dann?</b>	Erneute Unterhaltspflege (mit <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> )	

### Auffrischung / Reparatur:

<b>Vorbereitung</b>	Fläche von losem Schmutz reinigen. Anschließend gründlich mit <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> reinigen. (=> siehe Grundreinigung!)	Staubsauger, Besen, eventuell Fleckentfernung.  Fläche gut trocknen lassen!
<b>Womit?</b>	<b>PROTECT-OIL OE 52842</b>	
<b>Wie?</b>	Aufspachteln und nach kurzer Einwirkdauer mit der Einscheibenschleifmaschine mit dem weißen Pad einarbeiten. Eventuell Ölüberschuss mit einem geeigneten Lappen entfernen.  Für stärker beanspruchte Öloberflächen kann das <b>PROTECT-OIL OE 52842</b> auch 25 : 1 mit <b>OIL-HARDENER HIGH-SOLID OR 5180</b> abgehärtet werden!	Bei partiellen Ausbesserungen/Reparaturen: Das Öl von Hand mit einem feinen (üblicherweise weißen) Schleifvlies einarbeiten. Das überschüssige Öl mit einem weichen Baumwolltuch abnehmen. Die letzten Bewegungen mit dem Faserverlauf vornehmen.
<b>Was dann?</b>	Nach ca. 1 - 2 Tagen kann die Oberfläche wieder wie gewohnt beansprucht werden.	

### Wichtig bei allen Behandlungen:



---

## **Pflege: Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettflächen gem. DIN 18356**

---

Testen Sie die geplante Behandlung zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle um zu klären, ob der gewünschte Reinigungs-/Pflegeeffekt erzielt werden kann. **Herstellerangaben beachten!**

Öle haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Optik der Parkettfläche! Darum unbedingt vorher an einer verdeckten Stelle testen, ob der gewünschte Effekt erzielt wird!

Bearbeiten Sie nach Möglichkeit immer die gesamte Fläche, damit der einheitliche Ausdruck Ihres Parkettbodens erhalten bleibt.

### **Sicherheitshinweis: Selbstentzündungsgefahr**

Bei bestimmten Ölen kann es zur Selbstentzündung der ölgetränkten Lappen und Schleifvliese kommen. **Herstellerangaben beachten!**

Bitte Lappen und Schleifvliese nach Verwendung ausgebreitet und luftig zur vollständigen Trocknung aufhängen, oder in einem Behälter mit Wasser lagern!

### **Damit die geölte Oberfläche möglichst lange ihren Reiz behält:**

- Vermeiden Sie stehende Nässe, z. B. durch undichte Blumentöpfe, Vasen oder feuchtes Geschirr.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z. B. durch Töpfe, Zigarettenglut, Kerzenwachs etc.
- Vermeiden Sie Beschädigungen durch scharfe und spitze Gegenstände.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Substanzen könnten Verfärbungen hervorrufen.
- Verwenden Sie niemals abrasive, scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Sie können die Oberfläche langfristig zerstören.
- Wenn überhaupt, benutzen Sie nur geeignete Mikrofasertücher zur Reinigung des Parketts. Ungeeignete Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Öloberfläche nachhaltig.

### **Hinweis:**

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.