# Informations techniques



## Paint Express: Additif pinceau EL 460-0048

En ajoutant l'additif pinceau EL 460-0048 dans la laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur), ou dans l'apprêt isolant DP 4791-9343, il est possible de travailler les laques mentionnées cidessus au pinceau.

En ajoutant l'additif pinceau dans ce vernis, on obtient, en la travaillant à la main, un bon revêtement du support et un bon pouvoir garnissant de la surface.

## Caractéristiques du mélange :

- 85,0 parties de PU UNA-COLOR DB 45245-(couleur) ou Apprêt isolant polyuréthane DP 4791-9343
- 15,0 parties d'additif pinceau EL 460-0048

### Remarques particulières:

- Bien mélanger l'additif pinceau EL 460-0048 avec la laque ou le produit garnissant puis mélanger la matière première avec un durcisseur.
- Compte tenu de l'ajout, le séchage peut durer plus longtemps et la durée de vie en pot peut être modifiée.
- Les laques modifiées ne peuvent appliquées que 3 fois au plus avec un grammage allant jusqu'à 150 g/m² par couche, avec une application maximale de 350 g/m² au total.

#### Indication:

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.

Version: 08.07.24