



---

## Entretien : Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet huilées selon DIN 18356

---

Les surfaces huilées accentuent individuellement les structures des diverses essences de bois. Ces surfaces en matériau respirant se distinguent particulièrement par leur naturel aux effets bénéfiques.

Votre parquet a été traité avec des produits à l'huile haut de gamme. La surface existante composée principalement d'huiles, résines et cires naturelles est résistante et durable.

Pour pouvoir apprécier plus longtemps votre parquet, veuillez respecter les points suivants:

### **Atmosphère ambiante:**

Le bois est un produit naturel ; il vit et travaille avec les variations de température ambiante et d'humidité de l'air.

Les surfaces en bois naturelles, comme les humains, ont besoin d'une atmosphère ambiante équilibrée, pas trop sèche.

La température ambiante doit rester constante entre 18 - 22 °C, et l'humidité relative doit être comprise entre 50 - 60 %.

Un air trop humide ou trop sec peut faire gonfler le bois ou faire apparaître des fentes dans les parquets, ce dont le fabricant ne saurait en aucun cas être tenu responsable.

Des hygromètres sont disponibles dans les magasins spécialisés pour déterminer l'humidité de l'air.

Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l'atmosphère ambiante. Une modification de la couleur du bois sous l'action de la lumière est normale et est une preuve de l'authenticité du produit naturel.

**Traitement initial** (principalement pour les surfaces vitrifiées, mais également applicable sur des surfaces huilées)

Le traitement initial permet d'appliquer une couche de protection supplémentaire pour les parquets neufs. Il sert de couche de protection pour la couche d'huile ou de vitrificateur et garantit depuis le début une plus longue protection de la surface.

### **Consignes de nettoyage:**

#### **Nettoyage à sec**

Pour un nettoyage quotidien de toutes les surfaces de parquet huilées, l'aspiration avec une brosse pour parquet appropriée ou le balayage avec un balai approprié sont en général suffisants.

#### **Nettoyage humide en cas de saletés partielles tenaces**

Avec des chiffons en coton, en cuir ou en microfibres appropriés. Humecter le chiffon avec de l'eau, essorer et nettoyer avec le chiffon bien essoré.



## Entretien : Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet huilées selon DIN 18356

Respecter les indications du fabricant relatives à la concentration du produit de nettoyage. Les détergents ménagers agressifs et les substances et matériaux abrasifs ne sont pas indiqués.

Procéder à un essai de compatibilité à un endroit peu visible du sol.

### Nettoyage d'entretien

La surface est ainsi nettoyée et entretenue à intervalles réguliers en un seul passage avec un produit de nettoyage et d'entretien approprié.

### Nettoyage de base:

Au fil du temps, des restes de produit de nettoyage et d'entretien, ainsi que des saletés tenaces, se déposent sur la surface du parquet. Dans des cas extrêmes, cela peut créer une couche de saleté grasse et collante qui non seulement a un aspect négligé mais représente également un risque d'accident! Ces saletés tenaces doivent être éliminées avec des produits de nettoyage spéciaux!

### Rafraîchissement / réparation

Les surfaces huilées ont leur charme particulier et nécessitent donc un entretien particulier de temps en temps.

Comme les huiles utilisées sont souvent également des produits naturels qui se décomposent lentement de manière naturelle mais aussi par l'utilisation normale du parquet, ou qui peuvent pénétrer dans les couches de bois plus profondes, un rafraîchissement régulier et en temps utile de la surface avec un produit adapté est nécessaire!

### Nettoyage d'entretien:

<b>Préparation</b>	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés.	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage.
<b>Avec quel(s) produit(s)?</b>	<b>PROTECT-CLEANER PR 90</b>	
<b>Comment?</b>	<p>Pour les <b>petites salissures</b>, diluer le nettoyant à l'eau en proportions 1 : 100 (100 ml de <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> pour 10 l d'eau).</p> <p>Pour les <b>fortes salissures</b> ou pour un entretien intensif, doser au besoin plus, jusqu'à max. 1 : 10 (100 ml de <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> pour 1 l d'eau).</p>	<p>Passer la serpillière bien essorée (pas mouillée mais à peine humide) avec cette solution.</p> <p>Dégraissage: Café, thé, lait, jus, urine, sang, eau, p. ex., avec <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> Cirage, empreintes de pas, graisses, huiles, p. ex., avec <b>OIL-THINNER OV 89</b></p>

## Entretien : Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet huilées selon DIN 18356

<b>Que se passe-t-il ensuite?</b>	La surface peut de nouveau être utilisée normalement après séchage	
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--

### Nettoyage de base:

<b>Préparation</b>	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés.	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage.
<b>Avec quel(s) produit(s)?</b>	<b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b>	
<b>Comment?</b>	Pour les <b>fortes salissures</b> avec un rapport de mélange de max. 1 : 10 (100 ml de <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> pour 1 l d'eau) et dilué à l'eau. Pour nettoyer les <b>surfaces laquées HYDRO</b> ou pour des <b>salissures faibles</b> , rapport de mélange de 1 : 500 (20 ml de <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> pour 10 l d'eau).	Passer la serpillière bien essorée avec la solution de nettoyage et passer ensuite la serpillière à l'eau claire.
<b>Que se passe-t-il ensuite?</b>	Nouvel entretien (avec <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b> )	

### Rafraîchissement / réparation:

<b>Préparation</b>	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés. Nettoyer ensuite soigneusement avec <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> . (=> voir Nettoyage de base!)	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage.  Bien laisser sécher la surface!
<b>Avec quel(s) produit(s)?</b>	<b>PROTECT-OIL OE 52842</b>	
<b>Comment?</b>	Enduire à la spatule et laisser agir un court instant, puis incorporer avec la ponceuse monodisque équipée d'un disque blanc. Le cas échéant, retirer l'excédent d'huile avec un chiffon approprié.  Pour les surfaces huilées fortement sollicitées, il est possible de faire durcir le produit <b>PROTECT-OIL OE 52842</b> également 25 : 1 avec <b>OIL-HARDENER HIGH-SOLID OR 5180 !</b>	En cas de réfections / réparations partielles: Appliquer l'huile à la main avec un scotch brite (généralement blanc). Éliminer l'excédent d'huile avec un chiffon en coton doux. Réaliser les derniers mouvements en suivant le grain.



## Entretien : Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet huilées selon DIN 18356

<b>Que se passe-t-il ensuite?</b>	La surface peut de nouveau être utilisée normalement après environ 1 - 2 jours.	
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--

### **Important pour tous les traitements:**

Tester d'abord le traitement prévu sur un emplacement moins visible pour déterminer si l'effet de nettoyage / d'entretien désiré peut être obtenu. **Respecter les instructions du fabricant!**

Les huiles ont des effets différents sur l'esthétique des surfaces de parquet! Au préalable, tester donc impérativement sur un emplacement dissimulé si l'effet désiré est obtenu! Dans la mesure du possible, traiter toujours la surface dans sa totalité pour conserver l'homogénéité de votre parquet.

### **Consignes de sécurité: Danger d'une auto-inflammation**

Avec certaines huiles, une auto-inflammation des chiffons et scotch brite imbibés d'huile peut se produire. **Respecter les instructions du fabricant!**

Suite à leur utilisation, laisser sécher les chiffons et scotch brite à l'air jusqu'à un séchage complet ou les stocker dans un récipient contenant de l'eau!

### **Pour que la surface huilée conserve son charme le plus longtemps possible:**

- Éviter toute humidité stagnante, pouvant être causée p. ex. par des pots de fleurs ou des vases non étanches ou de la vaisselle humide.
- Éviter les hautes températures pouvant être causées p. ex. par des casseroles, des cendres de cigarettes, de la cire de bougie, etc.
- Éviter tout dommage pouvant être causé par des objets tranchants et pointus.
- Dans la mesure du possible, n'utiliser aucune garniture avec une face inférieure en caoutchouc ou en latex. Ces substances peuvent entraîner des décolorations.
- Ne jamais utiliser des détergents abrasifs, agressifs, fortement alcalins ou contenant des solvants. Cela risque d'abîmer la surface sur le long terme.
- Le cas échéant, utiliser uniquement des chiffons en microfibres appropriés pour nettoyer le parquet. Des chiffons en microfibres inappropriés ont le même effet qu'un papier abrasif fin et abîment durablement la surface huilée.



## **Entretien : Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet huilées selon DIN 18356**

---

### **Indication:**

Les données disponibles ont un caractère consultatif; elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente.

La fiche données de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre disposition.