



Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet vitrifiées ; selon DIN 18356

Les surfaces de parquet vitrifiées protègent le bois massif précieux des dommages et contribuent de cette manière à une utilisation de longue durée du parquet.

Selon la finition choisie, elles soulignent les caractéristiques spéciales de chaque essence de bois.

Votre parquet a été traité avec des produits Hesse haut de gamme. Ces produits innovants qui ont fait leurs preuves depuis des années créent un film protecteur haut de gamme sur le parquet qui rend la couche d'usure particulièrement résistante et durable dans le cas d'un usage normal.

Pour pouvoir apprécier plus longtemps votre parquet, veuillez respecter les points suivants:

Atmosphère ambiante

Le bois est un produit naturel ; il vit et travaille avec les variations de température ambiante et d'humidité de l'air.

Les surfaces en bois naturelles, comme les humains, ont besoin d'une atmosphère ambiante équilibrée, pas trop sèche.

La température ambiante doit rester constante entre 18 et 22 °C, et l'humidité relative doit être comprise entre 50 – 60 %.

Un air trop humide ou trop sec peut faire gonfler le bois ou faire apparaître des fentes dans les parquets, ce dont le fabricant ne saurait en aucun cas être tenu responsable.

Des hygromètres sont disponibles dans les magasins spécialisés pour déterminer l'humidité de l'air.

Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l'atmosphère ambiante.

Une modification de la couleur du bois sous l'action de la lumière est normale et est une preuve de l'authenticité du produit naturel.

Traitement initial:

Le traitement initial permet d'appliquer une couche de protection supplémentaire pour les parquets neufs. Il sert de couche de protection pour la couche de vitrificateur et garantit depuis le début une plus longue protection de la surface.

Consignes de nettoyage:

Nettoyage à sec:

Pour un nettoyage quotidien de toutes les surfaces de parquet vitrifiées, l'aspiration avec une brosse pour parquet appropriée ou le balayage avec un balai approprié sont en général suffisants.

Nettoyage humide en cas de saletés partielles tenaces:

Avec des chiffons en coton, en cuir ou en microfibres appropriés. Humecter le chiffon avec de l'eau, essorer et nettoyer avec le chiffon bien essoré.



Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet vitrifiées ; selon DIN 18356

Respecter les indications du fabricant relatives à la concentration du produit de nettoyage. Les détergents ménagers agressifs et les substances et matériaux abrasifs ne sont pas indiqués. Procéder à un essai de compatibilité à un endroit peu visible du sol.

Nettoyage d'entretien

La surface est ainsi nettoyée et entretenue à intervalles réguliers en un seul passage avec un produit de nettoyage et d'entretien approprié.

Nettoyage de base:

Au fil du temps, des restes de produit de nettoyage et d'entretien, ainsi que des saletés tenaces, se déposent sur la surface du parquet. Dans des cas extrêmes, cela peut créer une couche de saleté grasse et collante qui non seulement a un aspect négligé mais représente également un risque d'accident!

Ces saletés tenaces doivent être éliminées avec des produits de nettoyage spéciaux!

Rafrâichissement / réparation

Les surfaces vitrifiées nécessitent un entretien particulier de temps en temps pour pouvoir préserver leur fonction de protection de manière durable. Cet entretien doit être effectué en temps utile et régulièrement avant que la propre couche de vitrificateur ne soit trop affectée et que l'entretien ne puisse plus dissimuler ces dommages.

Nettoyage d'entretien:

Préparation	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage.
Avec quel(s) produit(s)?	Hesse PROTECT-CLEANER PR 90	
Comment?	<p>Pour les petites salissures, diluer le nettoyant à l'eau en proportions 1 : 100 (100 ml de Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 pour 10 l d'eau).</p> <p>Pour les fortes salissures ou pour un entretien intensif, doser au besoin plus, jusqu'à max. 1 : 10 (100 ml de Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 pour 1 l d'eau).</p>	<p>Passer la serpillière bien essorée (pas mouillée mais à peine humide) avec cette solution.</p> <p>Dégraissage: Café, thé, lait, jus, urine, sang, eau, p. ex., avec Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 Cirage, empreintes de pas, graisses, huiles, p. ex., avec Hesse OIL-THINNER OV 89</p>
Que se passe-t-il ensuite?	La surface peut de nouveau être utilisée normalement après séchage.	



Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet vitrifiées ; selon DIN 18356

Nettoyage de base:

Préparation	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage.
Avec quel(s) produit(s)?	Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 ou Hesse REMOVER OS 5600	
Comment?	<p>INTENSIVE-CLEANER PR 91 Pour les fortes salissures avec un rapport de mélange de max. 1 : 10 (100 ml de INTENSIVE-CLEANER PR 91 pour 1 l d'eau) et dilué à l'eau. Pour nettoyer les surfaces hydrolaquées ou pour des salissures faibles, rapport de mélange de 1 : 500 (20 ml de INTENSIVE-CLEANER PR 91 pour 10 l d'eau).</p> <p>Pour les salissures particulièrement fortes ou le premier nettoyage de base après un long usage du parquet:</p> <p>Hesse REMOVER OS 5600 Verser 1 l de Hesse REMOVER OS 5600 dans 5 l d'eau de nettoyage. Doser le grammage et le temps d'action de telle sorte que le bois ne gonfle pas!</p>	<p>Passer la serpillière bien essorée avec la solution de nettoyage, passer ensuite la serpillière à l'eau claire et bien laisser sécher.</p> <p>Passer la serpillière sur le sol avec la solution de nettoyage et laisser agir environ 5 minutes. Passer ensuite la serpillière sur la surface à l'eau claire pour retirer les couches s'étant détachées et les restes éventuels de décapant REMOVER. Veiller ici à ce que la surface ne soit pas trop mouillée! Si nécessaire, dissoudre et éliminer les salissures avec une ponceuse monodisque avec disque blanc après avoir laissé agir la solution de nettoyage. Passer ensuite la serpillière sur la surface à l'eau claire pour retirer les couches s'étant détachées et les restes éventuels de décapant REMOVER. Laisser sécher suffisamment la surface!</p>
Ensuite?	Nouvel entretien (avec PROTECT-CLEANER PR 90) ou rafraîchissement / réparation	



Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet vitrifiées ; selon DIN 18356

Rafraîchissement

Préparation	Nettoyer la surface pour éliminer les saletés, effectuer ensuite le nettoyage de base!	Aspirateur, balai et, le cas échéant, dégraissage. Bien laisser sécher la surface!
Avec quel(s) produit(s)?	Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670 ou Hesse AQUA-REFRESHER mat OE 5670-0001	En fonction du degré de brillance préalable / souhaité de la surface!
Comment?	Le liquide doit être utilisé en dilution à 1 : 1 dans de l'eau! La concentration du liquide dépend de l'importance des salissures sur le parquet à nettoyer et peut être plus importante si besoin! Plus la surface est abîmée, plus l'AQUA-REFRESHER doit être utilisé à haute concentration!	Répartir une fine couche uniforme sur le sol à l'aide d'une serpillière ou équivalent. Le dernier passage doit être réalisé dans le sens de la croissance / des veines du bois! Ne pas passer la serpillière!
Ensuite?	Après environ 2 heures, la surface peut de nouveau être légèrement sollicitée et, après 16 heures, elle peut l'être à temps plein.	

Réparation

L'expérience montre qu'une surface de parquet vitrifiée peut uniquement être réparée correctement par un professionnel! Contacter donc pour cela un poseur de parquets. Il vous conseillera correctement et posera une nouvelle surface de parquet que vous pourrez apprécier pendant de longues années.

Important pour tous les traitements:

Tester d'abord le traitement prévu sur un emplacement moins visible pour déterminer si l'effet de nettoyage / d'entretien désiré peut être obtenu.

Respecter les instructions du fabricant!

Des produits d'entretien différents ont des effets différents sur l'esthétique des surfaces de parquet! Au préalable, tester donc impérativement sur un emplacement dissimulé si l'effet désiré est obtenu!

Dans la mesure du possible, traiter toujours la surface dans sa totalité pour conserver l'homogénéité de votre parquet.

Pour que la surface de parquet conserve son charme le plus longtemps possible:



Notice de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de parquet vitrifiées ; selon DIN 18356

- Éviter toute humidité stagnante, pouvant être causée p. ex. par des pots de fleurs ou des vases non étanches ou de la vaisselle humide.
- Éviter les hautes températures pouvant être causées p. ex. par des casseroles, des cendres de cigarettes, de la cire de bougie, etc.
- Éviter tout dommage pouvant être causé par des objets tranchants et pointus.
- Dans la mesure du possible, n'utiliser aucune garniture avec une face inférieure en caoutchouc ou en latex. Ces substances peuvent entraîner des décolorations.
- Ne jamais utiliser des détergents abrasifs, agressifs, fortement alcalins ou contenant des solvants.
Cela risque d'abîmer la surface sur le long terme.
- Le cas échéant, utiliser uniquement des chiffons en microfibres appropriés pour nettoyer le parquet. Des chiffons en microfibres inappropriés ont le même effet qu'un papier abrasif fin et abîment durablement la surface huilée.

Indication:

Les données disponibles ont un caractère consultatif ; elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.