



Entretien : Conseils de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de meubles huilées

Atmosphère ambiante :

- Le bois est un produit naturel, il vit et travaille avec les variations de température ambiante et d'humidité de l'air.
- Les humains comme les surfaces en bois naturels ont besoin d'une atmosphère ambiante équilibrée, pas trop sèche.
- La température ambiante doit rester constante entre 18 - 22 °C, et l'humidité relative doit être entre 50 - 60 %.
- Un air trop humide ou trop sec peut faire gonfler le bois ou faire apparaître des fentes dans les parquets, ce dont le fabricant ne saurait aucunement être tenu pour responsable.
- On trouvera les hygromètres pour déterminer l'humidité de l'air en magasin spécialisé.
- Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l'atmosphère ambiante.
- Une modification du coloris du bois sous l'action de la lumière est normale et est une preuve de l'authenticité du produit naturel.

Consignes de nettoyage:

Nettoyage à sec :

- Le nettoyage à sec normal se fait avec un chiffon à poussière doux.

Nettoyage humide avec de l'eau :

- Avec des tissus appropriés en microfibre, en cuir ou en coton non pelucheux.
- Humecter le chiffon avec de l'eau, essorer et serpillier avec le chiffon bien essoré.
- Ne jamais laisser le bois humide ou même mouillé pour une durée prolongées car il peut absorber l'eau et changer alors de forme (gonflement). C'est pourquoi le nettoyage et l'entretien humide doivent toujours se faire avec des serpillières douces et chiffons bien essorés.

Nettoyage humide avec des produits de nettoyage et d'entretien spéciaux

Indication générale :	Respectez les indications du fabricant relatives à la concentration du produit de nettoyage.	
	Les détergents ménagers agressifs et les substances et matériaux abrasifs ne sont pas indiqués.	
	Avant le début du nettoyage, réaliser un test de compatibilité de la surface avec la solution de nettoyage à un endroit peu visible du meuble.	
Prétraitement	Nettoyage à sec	Chiffon à poussière etc.



Entretien : Conseils de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de meubles huilées

Avec quel(s) produit(s)?	Produit d'entretien pour meubles GR 1900 ou PROTECT-CLEANER PR 90	<ul style="list-style-type: none"> • À base d'agents tensioactifs biodégradables (selon la loi sur les produits cirants et nettoyants) et de la cire naturelle de carnauba • nettoyant et traitant par effet renouvelant • formulation respectant le pH • retire les encrassements solubles dans l'eau • sans adjonction de solvants, colorants et épaississants • Convient pour toutes les surfaces de meubles vernies • Ne convient pas pour les miroirs, le marbre ou les surfaces (très) brillantes ou antidérapantes
	ANTISLIP-CLEANER PR 93	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le nettoyage et l'entretien de surfaces équipées antidérapantes
Comment ?	<u>En cas de faible salissure :</u> Diluer le nettoyant avec de l'eau en proportion 1 : 100 (100 ml de nettoyant dans 10 litres d'eau).	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation régulière du nettoyant conforme à la recommandation de dosage, ajouter à l'eau de nettoyage / d'essuyage.
	<u>Pour les fortes salissures ou pour un entretien intensif :</u> Doser au besoin plus, jusqu'à max. 1 : 10 (100 ml de nettoyant dans 1 litre d'eau).	<ul style="list-style-type: none"> • Passer la serpillière bien essorée (pas mouillée mais à peine humide) avec cette solution. • Ainsi, la surface est nettoyée et entretenue en un seul passage.
	<u>Dégraissage:</u> Café, thé, lait, jus, urine, sang ⇒ Eau avec nettoyant (également dans une concentration plus élevée)	<ul style="list-style-type: none"> • Cirage, taches de graisse ou d'huile ⇒ Nettoyant liposoluble p. ex. Nettoyant intense OS 5600, Diluant spécial OV 1200.
	Attention : Avant l'application, vérifier à un endroit peu visible si la surface est abîmée par ce nettoyant ou ce solvant !	
Que se passe-t-il ensuite?	La surface peut de nouveau être utilisée normalement après séchage.	



Entretien : Conseils de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de meubles huilées

Remarques concernant l'entretien :

Les nettoyeurs déjà mentionnés nettoient et entretiennent les surfaces en une couche.

Cependant, il peut être nécessaire de réaliser l'entretien des surfaces à intervalles réguliers, pour maintenir leur apparence et leur toucher agréables.

Prétraitement	Nettoyage humide avec de l'eau ou des produits de nettoyage et d'entretien adaptés.	<ul style="list-style-type: none">Avec des chiffons humides bien essorés, imbibés d'eau ou d'une solution de produit de nettoyage
Avec quel(s) produit(s)?	Proterra CERAFLUID GZ 1020	<ul style="list-style-type: none">Adapté pour toutes les surfaces mates à semi-mates huilées ou cirées qui n'ont aucune propriété antidérapante
	Toutefois, un test doit également être réalisé au préalable à un endroit peu visible et le résultat doit être évalué.	
Comment ?	Imbiber un chiffon du produit GZ 1020 et ne pas appliquer trop humide sur la surface à entretenir. Laisser poser brièvement, puis réaliser un polissage de finition léger jusqu'à ce que la surface soit sèche.	
Que se passe-t-il ensuite?	La surface peut de nouveau être utilisée normalement après séchage.	

Remarques concernant le rafraîchissement :

Dans le cas de surfaces huilées fortement encrassées ou déjà fortement abîmées, un nettoyage ou un entretien n'est souvent plus suffisant pour maintenir la surface fonctionnelle ou la faire redevenir fonctionnelle.

Prétraitement	Nettoyage humide avec de l'eau ou des produits de nettoyage et d'entretien adaptés	Avec des chiffons humides bien essorés, imbibés d'eau ou d'une solution de produit de nettoyage
---------------	--	---



Entretien : Conseils de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de meubles huilées

<p>Avec quel(s) produit(s)?</p>	<p>FOODCARE-OIL GE 11077</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huile naturelle • Exempt de solvants • Sans odeur • Pour les surfaces en contact avec des aliments • Pour des surfaces décoratives
	<p>PROTECT-OIL OE 52842</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Résine alkyde modifiée à l'huile • Pour des surfaces fortement sollicitées (escaliers, Parquet, etc.) • En particulier pour des surfaces huilées claires.
<p>Comment ?</p>	<p>Pour un rafraîchissement, l'huile d'entretien souhaitée est appliquée avec un chiffon en coton non pelucheux (ou similaire). Ne pas appliquer trop humide sur la surface à réparer. Laisser poser brièvement, puis éliminer le surplus avec un chiffon en coton jusqu'à ce que la surface ait l'air sèche.</p> <p>Dans le cas de surfaces fortement encrassées ou fortement abîmées, la surface huilée à rafraîchir peut au besoin être rendue légèrement rugueuse avec un scotch Brite ou une laine d'acier fine. Toute « poussière de ponçage » qui en résulte doit alors être éliminée. L'huile nourrissante peut ensuite également y être appliquée avec un scotch Brite ou une laine d'acier fine. Le surplus doit ensuite également être éliminé avec un chiffon en coton jusqu'à ce que la surface ait l'air uniformément sèche.</p> <p>Veillez vérifier au préalable à un endroit peu visible si le résultat du rafraîchissement correspond à vos attentes.</p>	
<p>Que se passe-t-il ensuite?</p>	<p>Après séchage complet ou durcissement complet de l'huile d'entretien, la surface peut de nouveau être utilisée de manière conforme à l'usage prévu.</p>	



Entretien : Conseils de nettoyage et d'entretien pour les surfaces de meubles huilées

Attention :

- Étant donné qu'il existe de grandes différences (de qualité) au niveau des surfaces huilées, veuillez également tester à un endroit non exposé si le résultat souhaité est obtenu avec l'huile d'entretien utilisée.
- Si, contre toute attente, le résultat n'est pas convaincant, un rafraîchissement Do-It-Yourself n'est dans ce cas pas possible.
- Cela s'applique en particulier pour les surfaces huilées sur lesquelles des salissures ont déjà changé la couleur du bois. Ainsi que pour les surfaces huilées colorées endommagées sur lesquelles la couche donnant la couleur est déjà abîmée.
- Dans ces cas, un spécialiste doit être chargé de la réparation de la surface car un travail plus important exigeant une expertise et une expérience plus grandes doit être mis en œuvre.

Remarques particulières :

- Conserver les produits mentionnés ici sous clé et hors de portée des enfants.
- Ne porter les récipients à la collecte des matières recyclables ou au recyclage que s'ils sont parfaitement vides.
- Les indications exactes des composants (selon recommandation CE) sont disponibles dans les fiches de données de sécurité du nettoyant correspondant.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.