
Algemeen: Lijm voor gelakte glasoppervlakken

Beschrijving/Kenmerken:

Glas is een veelzijdig vormgevingselement. Deze trend zien we in het hele woonprogramma, zowel bij meubels voor de slaapkamer, woonkamer, kinder- of tienerkamer, als in de keuken en badkamer. Met de innovatieve Hesse glaslakken kan decoratief lakwerk achter glas met een uitstekende chemische en mechanische bestandheid worden aangebracht. Zowel voor de professionele vakman als voor de industriële serieproductie is er een geschikte oplossing in beproefde Hesse-kwaliteit.

De speciale Hesse PUR en HYDRO glaslakken zijn bijzonder lichtecht, bestand tegen chemicaliën en water, ongecompliceerd en veilig te verwerken.

Na voldoende doorharding zijn ze ook nog met veel gangbare soorten neutrale lijm en plakband te bevestigen.

De ervaring heeft geleerd dat ontvet en gereinigd vlakglas, vooral wit glas, geschikt is als ondergrond.

De eindhardheid van het glaslakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie) na een week bereikt.

Daarom mogen gelakte glaspanelen pas na deze doorhardingstijd worden gelijmd.

Informatie over verwerking en veiligheid:

Houd rekening met de nieuwste technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van de genoemde afzonderlijke producten.

Algemeen: Lijm voor gelakte glasoppervlakken

	DB 42105- (kleur) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 45245- (kleur) + glaslakadditief 5 : 1 DR 4076-0001	DG 4744 met effectlakken 5 : 1 DR 4076-0001	DB 42395- (kleur) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 48885- (kleur) + glaslakadditief 5 : 1 DR 4076-0001	HDB 57485- (kleur) 100 : 3 HDR 5002	HB 65285- (kleur) 100 : 3 HDR 5002	HDU 57xx0 (effect) 100 : 3 HDR 5002
Plakband:								
3M Scotch TM 244	x	x	x				x	
3M VHB 5201						x		x
3M VHB Siliconenkit neutraal				x	x			
3M VHB TM	x	x	x				x	
Kip 308 FineLine-tape	x	x	x					
SPADA Vitamount 125 SS-70				x	x	x	x	x
TESA Nr. 04957				x	x	x	x	x
TESA Nr. 04965	x	x	x			x	x	x
Lohmann Duplomont 918				x	x	x	x	x
Vloeibare lijn:								
AGC Silikon Glaskleber FIX-IN SL				x	x	x	x	x
Beko Silicon pro4						x		
Blauwgeel Multikraft extreem				x	x	x	x	x
Collano A1970	x	x						
Dow Corning 817		x						
Henkel PA 700	x	x	x					
Henkel Pattex Polymeerlijm PL 300, (transparant/beige)				x	x	x	x	
LAKMA siliconenlijm				x	x	x		x
Marston-Domsel MD-MS polymeerlijm				x	x	x	x	x
Ottocoll Allbert,						x		
Ottocoll S16		x						
Pattex PL 300						x		x
Sikaflex 250 PC				x	x			
Soudal Mir-O-Bond	x	x	x					
Soudal Silirub +S8800	x	x	x					

Algemeen: Lijm voor gelakte glasoppervlakken

Soudal Silirub AQ	x	x	x					
Soudal Silirub ProN	x	x	x					
Soudaseal Mirror	x	x	x					
Tremco Illbruck Spiegellijm FA 140, (transparant)	x	x	x	x	x	x	x	x
Tremco Illbruck FA 940				x	x			
Würth saBesto spiegellijm						x		x
Würth silicone neutraal transparant	x	x	x					

Speciale aanwijzingen:

- De soorten plakband en lijm in de tabel zijn door ons in de technische werkplaats getest op geschiktheid voor decoratieve interieurbouw.
- Voor de zekerheid raden wij aan zelf een test uit te voeren onder praktijkomstandigheden, omdat onze resultaten alleen betrekking hebben op de lijm die ons ter beschikking werd gesteld.
- Deze lijst pretendeert niet actueel of volledig te zijn. Ze wordt met onregelmatige tussenpozen bijgewerkt.

Opmerking:

Onze technische informatie wordt voortdurend aangepast aan de stand van de techniek en de wettelijke eisen. De laatste versie is te vinden op het internet op www.hesse-lignal.de.

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.