

Paint Express: HYDRO Structuurpasta's

Door verschillende structuurpasta's aan de HYDRO kleurklaksystemen **COOL-COLOR** HB 6528x(glansgraad)-(kleur), **COOLPRO-COLOR** HDB 5428x(glansgraad)-(kleur) en **PERFECT-COLOR** HDB 5434x(glansgraad)-(kleur) toe te voegen, verleent u de lak verschillende korrelstructuren. Het resultaat is een aangenaam aanvoelend en visueel interessant effect. Bovendien versterkt de HYDRO Structuurtoevoeging de reeds uitstekende oppervlak-eigenschappen van deze laksystemen moeiteloos. Het behandelde oppervlak is immers bijzonder kras- en slijtvast.

Toevoeghoeveelheid volgens textuur

Basiskleurlak	HYDRO Structuur- toevoeging	Toegevoegde hoeveelheid
COOL-COLOR HB 6528x(glansgraad)-(kleur), COOLPRO-COLOR HDB 5428x(glansgraad)-(kleur) of PERFECT-COLOR HDB 5434x(glansgraad)-(kleur)	HZ 95 fluweel	10%
	fijn	
	HZ 96 fijn	5%
	HZ 97 middel	8%
	HZ 98 grof	10%

De zo gemodificeerde kleurlak zou dan de toevoeging "Structuurlak" moeten krijgen.

Verwerking:

- Roer alle materialen voor gebruik goed door.
- De structuurpasta kan met de hand goed in de kleurlak worden ingewerkt.
- Let er bij gebruik van een roerapparaat op dat het materiaal niet gaat schuimen.
- Bij COOLPRO-COLOR en PERFECT-COLOR moet de structuurpasta in de lak worden ingewerkt **voordat de verharder** wordt toegevoegd.
- Verdun, indien nodig, de parelstructuurlak.

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.