
Informacje ogólne: Opcje utwardzania FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Opis/właściwości:

FANTASTIC-BRILLANT to rozpuszczalnikowy, bardzo odporny na zarysowania, przezroczysty lakier o wysokim połysku. Przy utwardzaniu Utwardzaczem PUR DR 4071 lakier FANTASTIC-BRILLANT stanowi odpowiednie uzupełnienie serii produktów FANTASTIC i idealny, wysokopółyskowy lakier nawierzchniowy do lakierów barwnych serii FANTASTIC-COLOR, UNA-COLOR i UNA-THIX-COLOR.

Po wyschnięciu ten odporny na działanie światła lakier o wysokim połysku nadaje się do polerowania, jeśli jest to wymagane. Dobra przyczepność do pionowych powierzchni sprawia, że lakier FANTASTIC-BRILLANT zapewnia niezawodność procesu i łatwość aplikacji.

Dodatkowe opcje utwardzania pozwalają na mieszanie lakieru FANTASTIC-BRILLANT zgodnie z indywidualnymi wymaganiami procesowymi i właściwościami produktowymi, jak również dostosowywać go do konkretnych sytuacji.

Informacje techniczne

Informacje ogólne: Opcje utwardzania FANTASTIC-BRILLANT DU 48799



Certyfikowany zewnętrznie

Utwardzacz PUR DR 4071 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 4 : 1 lub (wagowo) 100 : 26



Uniwersalne hartowanie

Utwardzacz PUR DR 4070 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 2 : 1 lub (wagowo) 100 : 49



Wysoka odporność chemiczna

Utwardzacz PUR DR 4078 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 5 : 2 lub (wagowo) 100 : 40



Najwyższa jakość

Utwardzacz PUR DR 4076-0001 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 10 : 3 lub (wagowo) 100 : 31



Najwyższa jakość

Utwardzacz PUR DR 4085 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 3 : 1 lub (wagowo) 100 : 35



Najniższa częstotliwość występowania pyłu

Utwardzacz PUR DR 4096-0002 w stosunku składników mieszanki (objętościowo) 2 : 1 lub (wagowo) 100 : 50

Dane techniczne / oceny / certyfikaty zewnętrzne dotyczące opcjonalnych możliwości utwardzania:

	FANTASTIC-BRILLANT DU 48799	zalec.dodatek rozcieńczalnika do mieszaniny lakieru z utwardzaczem	Dopuszczalny okres użytkowania / Czas przydatności do użycia	Tikotropia (bez rozcieńczalnika)	Schnięcie wstępne / Pyłosuchość	Możliwość układania w stos	Szlifowanie lakieru	Żywicość barwy	Możliwość polerowania	Odporność na zadrapania oraz twardość lakieru	Chemiczna odporność	Świadectwo badania See-BG / IMO	Klasyfikacja DIN EN 13501	Zastosowanie na wybielanych gatunkach drewna	Zastosowanie na lakierach barwnych PUR	Zastosowanie na drewnie naturalnym
	DR 4071	40 - 50%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4070	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4078	35 - 45%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★					
	DR 4076-0001	30 - 50%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★					
	DR 4085	35 - 40%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4096-0002	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					

☆☆☆☆☆
źle

★★★★★
bardzo dobrze

certyfikacja zewnętrzna

Zastosowanie jest możliwe

Informacje ogólne: Opcje utwardzania FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Wskazówki specjalne:

- Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym.
- Oprócz tych ogólnych danych technicznych należy zapoznać się z informacjami technicznymi FANTASTIC-BRILLANT DU 48799 oraz kartą charakterystyki.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym Hesse, naszą infolinią techniczną pod numerem +49 (0)2381 963 846 lub wysyłając wiadomość na adres service@hesse-lignal.de.

Uwaga:

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Zawsze aktualną wersję można znaleźć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de.

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodują powstania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Oprócz tego zachęamy do zapoznania się z naszymi warunkami handlowymi.

Karty charakterystyki produktów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostaną udostępnione.