



Paint Express: Dodatek do lakieru do szkła EL 460-0025

Poprzez dodanie dodatku do lakieru do szkła EL 460-0025 do konwencjonalnego lakieru UNA-COLOR DB 45245-(barwa), jak i jednoczesną zmianę utwardzacza oraz stosunku składników mieszanki, umożliwia się łatwe i bezpośrednie nanoszenie powłok na szkło.

Lakiery od szkła firmy Hesse szczególnie odporne na działanie światła, a także chemikaliów i wody. Dlatego nadają się również do lakierowania tylnych powierzchni szkła w pomieszczeniach wilgotnych np. kabin prysznicowych.

Inne ważne informacje na temat lakierowania szkła patrz osobne Informacje techniczne do tego produktu, DB 42105-(barwa), lub ogólne informacje techniczne „Efekty dekoracyjne - lakiery do szkła, baza PUR UNA-COLOR DB 45245-(barwa)”.

Aby uzyskać odpowiednią jakość lakieru DB 42105-(barwa), prosimy mieszać w następujących proporcjach:

- UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 95 %
- Dodatek do lakieru do szkła EL 460-0025 5 %
- Utwardzanie w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001

Dodatkowe możliwości mieszania:

Poprzez dodanie 5 % dodatku do lakieru do szkła EL 460-0025 umożliwia się bezpośrednie nanoszenie na odtłuszczone szkło następujących lakierów:

- UNA-PUR DE 4259x(półysk)
- PUR Metallic DB 42634-(barwa), DBM 46004-M0900 baza, DBM 46014-M0999 baza
- nawierzchniowy PUR Metallic DU 45457-99060 (perłowy), - 99009 (drobny), - 99012 (średni), -99015 (gruby)
- Lakier dekoracyjny Multicolor PUR DU 45457-99062
- Lakier dekoracyjny z efektem granitu PUR DB 45452-99089
- Utwardzanie wszystkich lakierów w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001

Pozostałe wskazówki dotyczące sposobu użycia prosimy czerpać każdorazowo z informacji technicznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.