



Paint Express: Pasty HYDRO strukturalna średnia

Poprzez dodanie różnych past ze środkiem strukturalnym do obydwu systemów lakierów barwnych HYDRO **COOL-COLOR** HB 6528x(połysk)-(barwa), **COOLPRO-COLOR** HDB 5428x(połysk)-(barwa) i **PERFECT-COLOR** HDB 5434x(połysk)-(barwa) można uzyskać różne efekty dekoracyjne ze strukturą perłową. Powstaje przyjemny w dotyku i interesujący wizualnie efekt dekoracyjny. Dzięki temu już i tak znakomite właściwości powierzchni tego systemu lakierniczego zostają jeszcze bardziej ulepszone przez Dodatek strukturalny HYDRO, bez dużych nakładów.

Powstają powierzchnie szczególnie odporne na zarysowania i ścieranie.

Ilość dodatku w zależności od tekstury

Bazowy lakiery barwny	HYDRO Dodatek do struktury	Ilość dodatku
COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa), COOLPRO-COLOR HDB 5428x(połysk)-(barwa) lub PERFECT-COLOR HDB 5434x(połysk)-(barwa)	HZ 95 aksamitnie drobny	10%
	HZ 96 drobny	5%
	HZ 97 średni	8%
	HZ 98	10%
	gruboziarnisty	

Zmodyfikowany lakier barwny powinien zostać oznaczony z dopisem „efekt perłowy”.

Stosowanie:

- Wszystkie materiały przed użyciem starannie wymieszać.
- Pasty ze środkiem strukturalnym można łatwo dodawać do lakieru barwnego, wykonując jednocześnie ręczne mieszanie.
- W razie stosowania mieszalnika należy uważać, aby materiał nie spienił się podczas mieszania.
- W przypadku użycia lakieru COOLPRO-COLOR lub PERFECT-COLOR wmieszanie past strukturalnych do lakieru należy wykonać **przed utwardzeniem**.
- Gotowe lakiery ze strukturą perłową można rozcieńczyć w razie potrzeby.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.