Technische Information

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Paint-Express: Tägliche Wartung für automatische Pastenmischanlagen

Automatische Pastenmischanlagen geben Ihnen den Vorteil, dass sie schnell, präzise und reproduzierbar Farbtöne dosieren. Für eine störungsfreie Produktion von Farblacken und Ölen empfehlen wir Ihnen unten stehende täglichen Arbeitsablauf (gültig für alle Anlagentypen Fast&Fluid):

Morgens:

1. Reinigungsbürste auf Sauberkeit prüfen + Reinigungsflüssigkeit CV 555 einfüllen
2. Software Paint Express T3 starten
3. Über das Menü „Dosieranlage“ die „Düsen reinigen“ (oder Taste F7)
4. Gegebenenfalls weitere Programme öffnen wie das Farbmetrikprogramm AFX und PEX2MIMA

Abends:

1. Im Menü „Pasten“: Füllstände prüfen
2. Nachzufüllende Farbpasten 2 Minuten im Biaxialmischer aufschütteln
3. Paste in den Pastenbehälter einfüllen, dann Füllmenge einpflegen und speichern

Beachten Sie unseren Leitfaden zur Verwendung von HYDRO-Pasten-Systemen.
Mindestens 1 x jährlich komplette Wartung durchführen.

Bei längerem Nichtgebrauch der Anlage:
Nicht von der Stromversorgung trennen! 1 x pro Woche Düsenreinigung durchführen! Haltbarkeit der Farbpasten beachten. Aus nicht benutzen Farbkanälen alle 8 Wochen 200 ml dosieren und wieder oben einfüllen, um die Pumpe einsatzfähig zu halten.

Hinweis:
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.