Informations techniques

Hesse Lignal
inspiring you
Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Paint Express: Conditions d'installation pour les Mélangeuses automatiques de pâtes

Avec les Mélangeuses automatiques de pâtes, vous avez l'avantage de doser des couleurs de manière rapide, précise et reproductible. Afin de garantir une installation facile, nous souhaitons dès maintenant vous informer de quelques points importants. Les conditions suivantes sont valables pour toutes les mélangeuses de Fast & Fluid et sont importantes pour leur fonctionnement parfait :

- Température ambiante régulée constante entre 16 – 25°C,
- Environnement propre
- Pas d'ensoleillement direct
- Nettoyage et entretien journalier selon spécification
- Utilisation régulier (débit minimum par an = 1000 ltr. de laque)
- Formation suffisante du personnel
- Contrôle des couleurs fabriquées impératif
- Nettoyant pour la brosse de nettoyage des buses avec un point éclair > 60°C → par exemple : Hesse Diluant CV 555
- Pas d'installation dans les zones ATEX
- Taille et Ventilation suffisante du local
- Branchement électrique 230 V ainsi que réseau avec ou sans fil (WI-FI) avec accès internet nécessaire
- Ordinateur avec logiciel installé par les Ets. Hesse.
- Respect de toutes les conditions d'utilisation et d'installation des Ets. Fast&Fluid
- Mélangeuse appropriée, par ex. mélangeuse biaxiale, installation pour secouer ou agitateur.

Systèmes HYDRO (pâtes pigmentaires de la série HFM)

XSMART / XHA 450-22 / XHA 480-20 / XHA 650-26

Uniquement des concentrés et/ou des laques avec un point d'éclair supérieur à 60°C doivent être mélangés avec ces machines. Pour cette raison, seulement des produits à base HYDRO peuvent être utilisées dans ces machines à pâtes.

Systèmes à base de solvants (pâtes pigmentaires de la série LPM)

Ces machines ont été développées et contrôlées particulièrement pour l'utilisation des systèmes Hesse à base de solvants. Les conditions suivantes sont à respecter :

XHA 450-22 / XHA 650-26

- Toutes les conditions selon l'analyse de danger des Ets. Inburex sont à respecter.
- Ventilation suffisante de la salle / absorption de vapeurs solvants. Une colonne d'absorption est livrée avec la machine pour raccordement sur place.

XHA 480-20 VBC

- Taille maximale des récipients pour les pâtes = 10 ltr.
- Volume minimum de la salle = 200m³, Capacité de ventilation minimum = 600m³/h
- L'ordinateur n'est pas placé dans le boîtier de la machine.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.