

Paint-Express: Plaatsingsvoorwaarden voor automatische pastamengmachines

Automatische pastamengmachines geven u het voordeel, dat ze snel, precies en reproduceerbaar kleuren doseren. Om u van een soepele inbedrijfsname en storingsvrije productie van kleurlakken te verzekeren willen we u graag vooraf enkele belangrijke punten meegeven. Belangrijke voorwaarden voor een storingsvrij gebruik zijn (geldt voor alle machinetypen van Fast&Fluid):

- Constante omgevingstemperatuur 16- 25 °C, in een schone omgeving
- Geen directe zonnestraling
- Dagelijkse reiniging en onderhoud van de installatie volgens de voorschriften
- Een regelmatig gebruik (doorloop van minstens 1000 liter kleurlak per jaar)
- Een afdoende scholing van het bedienend personeel
- Keuring van de geproduceerde kleuren
- Reinigingsmiddel voor de doseeropening-reinigingsborstel met een vlampunt > 60°C → Hesse Verdunning CV 555
- Geen plaatsing in ATEX zones
- Voldoende ventilatie van de ruimte alsook voldoende beschikbare ruimte
- 230 V elektriciteitsaansluiting en een internetaansluiting
- PC waarop de benodigde software geïnstalleerd is door firma Hesse
- Alle bedrijfs- en plaatsingsvoorschriften van de firma Fast&Fluid dienen aangehouden te worden.
- Geschikte menger, bijvoorbeeld Biaxiaalmenger, schudder of roerwerk

HYDRO-Systemen (Pigmentpasta's van de serie HFM)

XSMART / XHA 450-22 / XHA 480-20 / XHA 650-26

Met deze machine mogen alleen kleurconcentraten en lakken met een vlampunt boven 60°C worden verwerkt. Om die reden komen voor deze machine alleen Hydro-materialen in aanmerking.

Oplosmiddelhoudende systemen (Pigmentpasta's van de serie LPM)

De machines zijn speciaal voor het gebruik van de Hesse-oplosmiddelhoudende systemen doorontwikkeld en getest. Aan de volgende voorwaarden moet daarbij worden voldaan:

XHA 450-22 / XHA 650-26

- Aan alle voorwaarden van de gevarenanalyse van de firma Inburex moet worden voldaan.
- Voldoende ventilatie van de ruimte/ afzuiging van oplosmiddeldampen. Een afzuig-zuil die ter plaatse aangesloten moet worden wordt meegeleverd.

XHA 480-20 VBC

- Maximale canistergrootte voor pasta's: 10 Liter
- Minimaal volume van de ruimte: 200m³, Minimale ventilatiecapaciteit: 600m³/h
- De PC wordt niet in de behuizing van de machine geplaatst.

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.