



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Hesse PEX HDB 54472-F

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/priprava

Povrinska obdelava lfesa in drugih materialov

Namen uporabe

| | |
|--------|---|
| | REACHSET 1000 |
| SU3 | Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah |
| ERC4 | Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih |
| ERC5 | Industrijska uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |
| PROC7 | Industrijsko brizganje |
| | REACHSET 2001 |
| SU22 | Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) |
| ERC8a | Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih |
| ERC8c | Močno razpršena notranja uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |
| PROC11 | Neindustrijsko brizganje |

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Strasse 21
59075 Hamm (Germany)
Telefonska št. +49 (0) 2381 963-00
Št. telefaksa +49 (0) 2381 963-849
Elektronski naslov ps@hesse-lignal.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Germany: +49 (0) 2381 788-612
Slovenia: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Izdelek v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni klasificiran kot nevaren.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

[št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1), Lahko povzroči alergijski odziv.

Dodatne informacije

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje nobenih PBT snovi. Izdelek vsebuje no snovi vPvB. Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi morebiti povzročala endokrine motnje pri ljudeh. Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi pri neciljnih organizmih kazale lastnosti endokrinih motenj.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi / 3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

| | | | | |
|---|------------------|-------|---|--|
| CAS št. | 2634-33-5 | | | |
| EINECS št. | 220-120-9 | | | |
| Številka registracije | 01-2120761540-60 | | | |
| Koncentracija | < | 0,036 | % | |
| Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) | | | | |
| Acute Tox. 4 | H302 | | | |
| Skin Irrit. 2 | H315 | | | |
| Eye Dam. 1 | H318 | | | |
| Skin Sens. 1 | H317 | | | |
| Aquatic Acute 1 | H400 | | | |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | | | |
| Acute Tox. 2 | H330 | | | |

Meje koncentracije (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317 >= 0,036 %

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

| | | | | |
|---|------------|---|-----|--|
| CAS št. | 55406-53-6 | | | |
| EINECS št. | 259-627-5 | | | |
| Koncentracija | >= 0,01 | < | 0,1 | % |
| Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) | | | | |
| Acute Tox. 3 | H331 | | | Način izpostavljanja: Izpostavljenost vdihavanju |
| Acute Tox. 4 | H302 | | | Način izpostavljanja: Izpostavljenost zaužitju |
| Eye Dam. 1 | H318 | | | |
| Skin Sens. 1 | H317 | | | |
| STOT SE 3 | H335 | | | Dihala |
| Aquatic Acute 1 | H400 | | | |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | | | |

Meje koncentracije (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 10

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | | | | |
|---------------|------------|-------|---|--|
| CAS št. | 55965-84-9 | | | |
| EINECS št. | 611-341-5 | | | |
| Koncentracija | < | 0,001 | % | |



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008)

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 2 | H330 |
| Acute Tox. 2 | H310 |
| Acute Tox. 3 | H301 |
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Eye Dam. 1 | H318 |

Meje koncentracije (Uredba (ES) št. 1272/2008)

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| Skin Corr. 1C | H314 | $\geq 0,6 \%$ |
| Skin Irrit. 2 | H315 | $\geq 0,06 \%$ |
| Eye Irrit. 2 | H319 | $\geq 0,06 \%$ |
| Skin Sens. 1 | H317 | $\geq 0,0015 \%$ |
| Eye Dam. 1 | H318 | $\geq 0,6 \%$ |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | M = 100 |
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 100 |

Opomba

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Poškodovano osebo odnesite na varno in zavarujte. Če se pojavijo simptomi ali dvomi, poiščite zdravniško pomoč. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Reševalec: Pazite na lastno varnost!

Pri vdihavanju

V primeru vdihavanja razpršene meglice se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku s kožo

Takoj sperite ter umijte z vodo in milom. Ne uporabljajte topil ali razredčil! Pri trajajočem draženju kože poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče, za najmanj 10 minut držite veke odprte in izpirajte z obilico čiste pitne vode ter takoj poiščite zdravniško pomoč. Odpeljite do zdravnika zaradi oskrbe.

Pri zaužitju

Ne sprožajte ter ne povzročajte bruhanja. Odpeljite do zdravnika zaradi oskrbe.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Možni simptomi: glavobol, vrtoglavica, utrujenost, slabost mišic, medlost v hujših primerih pa tudi nezavest.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika / Oskrba

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Primerna sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva: pena (odporna na alkohol), ogljikov dioksid, prašek, vodna meglica (voda)

Neprimerna sredstva za gašenje požara

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri požaru nastaja gost črn dim. V primeru požara lahko nastajajo nevarni produkti razkroja. Izpostavljanje produktom razkroja lahko škoduje zdravju.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce

V primeru požara je možen nastanek nevarnih plinov. Uporabljajte aparat za zaščito dihanja, ki je neodvisen od krožečega zraka.

Ostali podatki

Preprečite uhajanje požarne vode v kanalizacijo ali vodne tokove. Zaprte posode v bližini vira vžiga hladite z vodo. Standarden postopek za kemijske požare.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Ne vdihujte hlapov. Ne vdihavati plina. Ne vdihavati meglice.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo ali vodovje. Prepreči iztekanje v zemljo, vodne tokove in kanalizacijo. Če se sproščajo plini ali ob nezgodnem izpustu v vodne tokove, zemljo ali kanalizacijo, nemudoma obvesti pristojne upravne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlit negorljiv material omejite z ustreznim absorbentom (npr. pesek, vermikulit, diatomejska zemlja) in zberite v primerne posode za odstranjevanje v skladu s predpisi (glej točko 13). Umazane predmete in tla temeljito operite z vodo in tenzidi ob upoštevanju predpisov o bivanjskem okolju. Ne uporabljajte topil ali razredčil! Zberite v primerne posode za ponovno pridobivanje ali odstranjevanje pridobivanje ali odstranjevanje.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Upoštevaj varnostne predpise (glej poglavja 7 in 8).

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno roko vanje

Posode shranjujte tesno zaprte, na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. preprečite stik s kožo in očmi. Ne vdihavati par in aerosolov, ki nastajajo pri brizganju. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Uporabljajte osebno zaščitno oblačilo. Sredstva osebne zaščite - glej oddelek 8.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Obstojnost pri skladiščenju

Zavaruj pred mrazom.

Zahteve glede skladiščnih področij in vsebnikov



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Odprte posode natančno zaprite in skladiščite v stoječem položaju, da preprečite vsakršno iztekanje.

Navodila za običajno skladiščenje

Shranjujte ločeno od oksidativnih reagentov ter močno alkalnih oz. kislih materialov.

Klasifikacija skladiščenja

Klasifikacija skladiščenja po TRGS 510 10 Gorljive tekočine

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Hraniti ločeno od vročine. Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi.

7.3 Posebne končne uporabe

Glejte scenarij izpostavljenosti, če so na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Ostali podatki

-

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Delavec | |
| Ekspozicijska doba | Dalj časa | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 6,81 | mg/m ³ |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------|
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Delavec | |
| Ekspozicijska doba | Dalj časa | |
| Način izpostavljanja | skozi kožo | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 0,966 | mg/kg |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Dalj časa | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 1,2 | mg/m ³ |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------|
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Dalj časa | |
| Način izpostavljanja | skozi kožo | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 0,345 | mg/kg |

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Delavci (industrijska) | |
| Ekspozicijska doba | Dolgoročno | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Lokalni učinek | |
| Koncentracija | 0,02 | mg/m ³ |
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Dolgoročno | |
| Način izpostavljanja | skozi usta | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 0,09 | mg/kg/d |
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Dolgoročno | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Lokalni učinek | |
| Koncentracija | 0,02 | mg/m ³ |
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Kratkotrajna | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Lokalni učinek | |
| Koncentracija | 0,04 | mg/m ³ |
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Potrošnik | |
| Ekspozicijska doba | Kratkotrajna | |
| Način izpostavljanja | Izpostavljenost zaužitju | |
| Način učinkovanja | Sistemiški učinek | |
| Koncentracija | 0,11 | mg/kg/d |
| Vrednost-tip | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Referenčna skupina | Delavci (industrijska) | |
| Ekspozicijska doba | Kratkotrajna | |
| Način izpostavljanja | skozi dihala | |
| Način učinkovanja | Lokalni učinek | |
| Koncentracija | 0,04 | mg/m ³ |

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

| | | |
|---------------|-------------|------|
| Vrednost-tip | PNEC | |
| Tip | Sladka voda | |
| Koncentracija | 4,03 | µg/l |
| Vrednost-tip | PNEC | |
| Tip | Slana voda | |
| Koncentracija | 0,403 | µg/l |



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

| | | | |
|---------------|----------------------|-------|--|
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | STP | | |
| Koncentracija | 1,03 | mg/l | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Sladkovodne usedline | | |
| Koncentracija | 0,0499 | mg/kg | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Morske usedline | | |
| Koncentracija | 0,00499 | mg/kg | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Zemlja | | |
| Koncentracija | 3 | mg/kg | |

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | | | |
|---------------|----------------------|-------|--|
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | morska voda | | |
| Koncentracija | 3,39 | µg/l | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | STP | | |
| Koncentracija | 0,23 | mg/l | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Sladkovodne usedline | | |
| Koncentracija | 0,027 | mg/kg | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Morske usedline | | |
| Koncentracija | 0,027 | mg/kg | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Zemlja | | |
| Koncentracija | 0,01 | mg/kg | |
| Vrednost-tip | PNEC | | |
| Tip | Sladka voda | | |
| Koncentracija | 3,39 | µg/l | |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Nadzor izpostavljenosti

Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno mesto ali ustreznih vrednosti. poskrbeti za dobro zračenje. to je mogoče doseči z lokalnim odsesavanjem ali splošnim odzračevanjem. V kolikor to ne zadošča za znižanje koncentracije par topil pod dopustne vrednosti za delovno mesto, je potrebno uporabljati primerno zaščitno naprav o za dihala.

Zaščita dihal – Pripomba

Ne vdihavati par in aerosolov, ki nastajajo pri brizganju. Pri delovanju par/prahu/meglice uporabite zaščito dihal. Priporočeni tip filtra: Maska za zaščito dihal s kombiniranim filtrom A2/P2



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Zaščita rok

Zaščitne rokavice so v skladu z EN 374.

Material, iz katerega so narejene rokavice

Primeren material butilni kavčuk

Debelina rokavice \geq 0,5 mm

Prebojni čas \geq 120 min

to priporočilo velja zgolj za v dokumentu o varnosti navedeni produkt, ki ga dobavljamo, in za navedeni namen uporabe.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Obvezno upoštevajte napotke in informacije proizvajalca rokavic, glede njihove uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave.

Čas prodora mora biti daljši od končnega časa uporabe izdelka.

Zaščitne rokavice obvezno uporabljajte v rednih intervalih in jih zamenjajte z novimi, če so poškodovane.

Zmogljivost in učinkovitost rokavic se lahko zniža s fizičnimi ali kemičnimi poškodbami oz. zaradi napačnega vzdrževanja.

Zaščita oči

Zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ki so v skladu z EN166

Zaščita telesa

Nositi primerno zaščitno obleko. onesnažena oblačila odstranite ter operite pred ponovno uporabo. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje tekoče

Barva brezbarven

Vonj Značilen

Temperatura tališča

Opomba ni določeno

Zmrzišče

Opomba ni določeno

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Vrednost 100 do 170 °C

vnetljivost

ni določeno

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

Opomba ni določeno

Plamenišče

Vrednost $>$ 60 °C

Temperatura vžiga

Opomba ni določeno

temperatura razpadanja

Opomba ni določeno

pH vrednost

Vrednost 8



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Koncentracija/H₂O 100
Opomba Ni uporabno

Viskoznost

Opomba ni določeno

topnost

Opomba ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opomba ni določeno

Parni tlak

Opomba ni določeno

Gostota in/ali relativna gostota

Vrednost ca. 1,267 kg/l
Temperatura 20 °C

Relativna parna gostota

Opomba ni določeno

Lastnosti delcev

Opomba ni določeno

9.2 Drugi podatki

Meja zaudarjanja

Opomba ni določeno

Topnost v vodi

Opomba ni določeno

Pretočni čas

Vrednost 28 do 42 s
Temperatura 20 °C
Metoda DIN 53211 - 6 mm

Eksplozivne lastnosti

Rezultat ni določeno

Oksidacijske lastnosti

Opomba ni določeno

Nehlapljiv delež

Vrednost 53,8 %
Metoda izračunana vrednost

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Snov je stabilna ob upoštevanju priporočenih pogojev skladiščenja in rokovanja (glej oddelek 7).

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Preprečite toplotni razpad, ne pregrevajte.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Odstranite vire toplote, isker in odprtega ognja.

10.5 Nezdržljivi materiali

Za preprečevanje eksotermnih reakcij shranjujte ločeno od oksidativnih reagentov in močni alkalnih oz. kislih materialov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

ogljikov monoksid in ogljikov dioksid, dušikovi oksidi (Nox), gost, črn dim, Pri uporabi, ki je v skladu s predpisi, ne pride do razgradnje oz. razkroja.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna oralna strupenost

Metoda Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)
Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Akutna oralna strupenost (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| Vrsta | Podgana | |
| LD50 | 450 | mg/kg |
| Vir | Priloga VI GefStoffV | |

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | | |
|-----|----|-------|
| ATE | 53 | mg/kg |
|-----|----|-------|

3-jodo-2-propinil butilkarbammat

| | | |
|--------|-----------|-------|
| ATE | 500 | mg/kg |
| Metoda | Pretvorba | |

Akutna dermalna toksičnost

Metoda Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)
Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Akutna dermalna toksičnost (Komponente)

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | | |
|--------|-----------|-------|
| ATE | 50 | mg/kg |
| Metoda | Pretvorba | |

Akutna toksičnost z vdihavanjem

Metoda Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)
Opomba Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Akutna toksičnost z vdihavanjem (Komponente)

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| ATE | 0,05 | mg/l |
| Ekspozicijska doba | 4 | h |
| Dajanje/Oblika | Prahu/Meglice | |
| Metoda | Pretvorba | |

3-jodo-2-propinil butilkarbammat

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| ATE | 0,5 | mg/l |
| Ekspozicijska doba | 4 | h |
| Dajanje/Oblika | Prahu/Meglice | |



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Metoda

Pretvorba

Jedkost za kožo/draženje kože

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Jedkost za kožo/draženje kože (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Rezultat

Draži kožo.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

Vrsta

kunec

Rezultat

Zelo draži kožo

resne okvare oči/draženje

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

resne okvare oči/draženje (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Rezultat

Draži oči.

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

preobčutljivost

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Preobčutljivost (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Referenčna snov

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Rezultat

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

Vrsta

morski prašiček

Rezultat

Povzroča preobčutljivost pri morskih prašičkih.

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

Rezultat

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Mutagenost

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Strupenost za razmnoževanje

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Rakotvornost

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Strupenost za specifične ciljne organe (STOT)

Enkratna izpostavitve

Metoda

Metoda izračuna (Uredba (ES) 1272/2008)

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Večkratna izpostavitve



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Opomba

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

Strupenost za specifične ciljne organe (STOT) (Komponente)

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.

Rezultat

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Organi: Dihala

Nevarnost pri vdihavanju

Na osnovi informacij, ki so na voljo niso izpolnjeni kriteriji klasifikacije.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motenj pri človeku

Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi morebiti povzročala endokrine motnje pri ljudeh.

Ostali podatki

Podatki o strupenosti izdelka niso na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

Toksičnost za ribe (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Vrsta

Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

LC50

2,18

mg/l

Ekspozicijska doba

96

h

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

Vrsta

Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

LC50

0,19

mg/l

Ekspozicijska doba

96

h

Strupenost za dafnije (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Vrsta

Daphnia magna (Vodna bolha)

EC50

2,94

mg/l

Ekspozicijska doba

48

h

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

Vrsta

Daphnia magna (Vodna bolha)

EC50

0,16

mg/l

Ekspozicijska doba

48

h

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

Vrsta

Daphnia magna (Vodna bolha)

EC50

< 0,01

mg/l

Ekspozicijska doba

48

h

Strupenost za alge (Komponente)

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

| | |
|--------------------|--|
| Vrsta | Scenedesmus capricornutum (slatkovodna alga) |
| EC50 | 0,018 mg/l |
| Ekspozicijska doba | 72 h |

Strupenost za bakterije (Komponente)

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

| | |
|-------|-----------------|
| Vrsta | Obogateno blato |
| EC50 | 4,5 mg/l |

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

Biotična razgradljivost (Komponente)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Rezultat Ni zlahka biorazgradljivo.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3:1)

Rezultat Ni zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opomba ni določeno

12.4 Mobilnost v tleh

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

Mobilnost v tleh

ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobenih PBT snovi.

Izdelek vsebuje no snovi vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Lastnosti endokrinih motenj glede na okolje

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi pri neciljnih organizmih kazale lastnosti endokrinih motenj.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Splošna navodila

K temu pododelku niso na voljo nobeni eko toksikološki podatki za lastni izdelek.

ODDELEK 13: Odstranjevanje



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov

EAK šifra za odstranjevanje odpadkov 080111 - odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
EAK šifra za odstranjevanje odpadkov 200127 - barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.
Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo ali vodovje.

Spremenjena izdelka

EAK šifra za odstranjevanje odpadkov 080115 - vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in organska topila ali druge nevarne snovi

Posušeni ostanki

EAK šifra za odstranjevanje odpadkov 080112 - Odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 080111

Kontaminirana embalaža/pakiranje

EAK šifra za odstranjevanje odpadkov 150110 - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z njimi
Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v reciklažo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | Kopenski transport ADR | Morski transport IMDG/GGVSee | Zračni transport |
|------------------|---|--|---|
| 14.1 Številka ZN | Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov. | Ni razvrščen kot nevaren v smislu predpisov za pomorski in zračni transport. | Ni nevarna snov kot je definirano v zgornji regulativi. |

Podatki za vse vrste prevoza

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej oddelke od 6 do 8.

Nadaljnje informacije

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

HOS

HOS (EC) 0,5 % 6 g/l

ODDELEK 16: Drugi podatki

H-stavki navedeni v oddelku 3

H301 Strupeno pri zaužitju.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

| | |
|------|---|
| H310 | Smrtno v stiku s kožo. |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H330 | Smrtno pri vdihavanju. |
| H331 | Strupeno pri vdihavanju. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme. |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

Kategorija CLP v oddelku 3

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 2 | Akutna strupenost, Kategorija 2 |
| Acute Tox. 3 | Akutna strupenost, Kategorija 3 |
| Acute Tox. 4 | Akutna strupenost, Kategorija 4 |
| Aquatic Acute 1 | Neverno za vodno okolje, akutno, kategorija 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Neverno za vodno okolje, kronično, kategorija 1 |
| Eye Dam. 1 | Huda poškodba oči, Kategorija 1 |
| Skin Corr. 1B | Jedkost za kožo, Kategorija 1B |
| Skin Irrit. 2 | Draženje kože, Kategorija 2 |
| Skin Sens. 1 | Preobčutljivost kože, Kategorija 1 |
| STOT SE 3 | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat., Kategorija 3 |

Okrajšave

RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA - International Air Transport Association

IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level

LOEL - Lowest Observed Effect Level

NOAEL - No Observed Adverse Effect Level

NOEC - No Observed Effect Concentration

NOEL - No Observed Effect Level

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development

VOC - Volatile Organic Compounds

Spremembe glede na zadnjo verzijo so označene na robu (***). Ta verzija nadomešča vse prejšnje verzije.

Ta varnostni list vsebuje samo podatke, ki so povezani z varnostjo in ne nadomešča nobenih podatkov o izdelku ali specifikacije izdelka.

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno roko vanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti.

Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

Tukaj vsebovana informacija je osnovana na sedanjem stanju našega znanja in zato ne jamči za



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

določene lastnosti.

Priloga obsežnejšega varnostnega lista (eMSDS)

Kratek naziv scenarija izpostavljanja

ES017 - Industrijske aplikacije: Industrijsko brizganje (znotraj)

Uporaba snovi/pripravka

Površinska obdelava llesa in drugih materialov

Uporaba

| | |
|-------|---|
| SU3 | Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah |
| ERC4 | Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih |
| ERC5 | Industrijska uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |
| PROC7 | Industrijsko brizganje |

Scenarij prispevanja izpostavljanja za upravljanje izpostavljanja okolja

Uporaba

| | |
|------|---|
| ERC4 | Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih |
| ERC5 | Industrijska uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |

Fizikalno stanje

tekoče

Maksimalna količina za določen čas ali dejavnost

Dnevi emisij na lokacijo: <= 300

Ostali ustrezni pogoji uporabe

Uporaba: Room temperature
Sušenje / strjevanje poteka pri sobni temperaturi ali pri višjih temperaturah.
Strjevanje poteka s pomočjo UV svetlobe (samo pri sistemih, ki se strjujejo z UV žarčenjem).
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.
Prepreči iztekanje v zemljo, vodne tokove in kanalizacijo.
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Odpadna voda

Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. Odpadna voda iz kabine za lakiranje se po mehanski obdelavi odvede v čistilno napravo odpadne vode.

Odpadni zrak

Hraniti posodo zaprto. Preprečiti sproščanje v okolje.

Tla

Tla naj bodo nepropustna, odporna na tekočine in enostavna za čiščenje.

Odpadki iz ostankov

| | |
|--------------------------------------|--|
| EAK šifra za odstranjevanje odpadkov | 080111 - odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 200127 - barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi |
|--------------------------------------|--|

Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.

Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo ali vodovje.

Spremenjena izdelka

| | |
|-----------------------------|---|
| EAK šifra za odstranjevanje | 080115 - vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in organska |
|-----------------------------|---|



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

odpadkov

topila ali druge nevarne snovi

Posušeni ostanki

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

080112 - Odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 080111

Kontaminirana embalaža/pakiranje

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

150110 - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z njimi

Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v reciklažo.

Contributing exposure scenario controlling worker exposure

Uporaba

SU3

Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah

PROC7

Industrijsko brizganje
tekoče

Fizikalno stanje

Maksimalna količina za določen čas ali dejavnost

Ekspozicijska doba

<= 8 h/d

Pogostost izpostavljenosti

<= 220 d/a

Ostali ustrezni pogoji uporabe

Uporaba: Room temperature

Sušenje / strjevanje poteka pri sobni temperaturi ali pri višjih temperaturah.

Strjevanje poteka s pomočjo UV svetlobe (samo pri sistemih, ki se strjujejo z UV žarčenjem).

Pred uporabo preberite priložena navodila

Ukrepi v zvezi s snovmi in varnostjo produkta

V glavnem uporabljajo v zaprtih sistemih. Izvajajte tehnične ukrepe, da ne prekoračite mejne poklicne izpostavljenosti. Če je praktično izvedljivo, je to treba doseči z uporabo lokalnih odzračevalnikov in dobrim splošnim odzračevanjem. poskrbeti za dobro zračenje. to je mogoče doseči z lokalnim odsesavanjem ali splošnim odzračevanjem. V kolikor to ne zadošča za znižanje koncentracije par topil pod dopustne vrednosti za delovno mesto, je potrebno uporabljati primerno zaščitno naprav o za dihal.

Zaščita dihal – Pripomba

Ne vdihavati par in aerosolov, ki nastajajo pri brizganju. Pri delovanju par/prahu/meglice uporabite zaščito dihal. Priporočeni tip filtra: Maska za zaščito dihal s kombiniranim filtrom A2/P2

Zaščita rok

Zaščitne rokavice so v skladu z EN 374.

Material, iz katerega so narejene rokavice

Primeren material butilni kavčuk

Debelina rokavice >= 0,5

Prebojni čas >= 120

to priporočilo velja zgolj za v dokumentu o varnosti navedeni produkt, ki ga dobavljamo, in za navedeni namen uporabe.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Obvezno upoštevajte napotke in informacije proizvajalca rokavic, glede njihove uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave.

Čas prodora mora biti daljši od končnega časa uporabe izdelka.

Zaščitne rokavice obvezno uporabljajte v rednih intervalih in jih zamenjajte z novimi, če so poškodovane.

Zmogljivost in učinkovitost rokavic se lahko zniža s fizičnimi ali kemičnimi poškodbami oz. zaradi napačnega vzdrževanja.



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Zaščita oči

Zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ki so v skladu z EN166

Zaščita telesa

Nositi primerno zaščitno obleko. onesnažena oblačila odstranite ter operite pred ponovno uporabo. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Informacije o napovedi izpostavljanja in navodila za ostale uporabnike

Smernice za naslednje uporabnike

Slednji uporabnik se mora na osnovi informacij odločiti, če bo postopal v okviru scenarija izpostavljanja. Odloči se lahko na podlagi strokovne presoje ali z uporabo orodij, ki jih priporoča organizacija ECHA za izvajanje in oceno nevarnosti.

Priloga obsežnejšega varnostnega lista (eMSDS)

Kratek naziv scenarija izpostavljanja

ES019 - Poklicne uporabe: Neindustrijsko brizganje (znotraj)

Uporaba snovi/priprava

Površinska obdelava llesa in drugih materialov

Uporaba

| | |
|--------|---|
| SU22 | Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) |
| ERC8a | Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih |
| ERC8c | Močno razpršena notranja uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |
| PROC11 | Neindustrijsko brizganje |

Scenarij prispevanja izpostavljanja za upravljanje izpostavljanja okolja

Uporaba

| | |
|-------|---|
| ERC8a | Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih |
| ERC8c | Močno razpršena notranja uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico |

Fizikalno stanje

tekoče

Maksimalna količina za določen čas ali dejavnost

Dnevi emisij na lokacijo: <= 250

Ostali ustrezni pogoji uporabe

Uporaba: Room temperature
Sušenje / strjevanje poteka pri sobni temperaturi ali pri višjih temperaturah.
Strjevanje poteka s pomočjo UV svetlobe (samo pri sistemih, ki se strjujejo z UV žarčenjem).
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.
Prepreči iztekanje v zemljo, vodne tokove in kanalizacijo.
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Odpadna voda

Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Odpadni zrak

Hraniti posodo zaprto. Preprečiti sproščanje v okolje.

Tla

Tla naj bodo nepropustna, odporna na tekočine in enostavna za čiščenje.

Odpadki iz ostankov



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

080111 - odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila
ali druge nevarne snovi
200127 - barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi

Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.
Preprečite, da bi snov zašla v kanalizacijo ali vodovje.

Spremenjena izdelka

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

080115 - vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in organska
topila ali druge nevarne snovi

Posušeni ostanki

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

080112 - Odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 080111

Kontaminirana embalaža/pakiranje

EAK šifra za odstranjevanje
odpadkov

150110 - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z njimi

Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v reciklažo.

Scenarij izpostavljanja, ki prispeva upravljanju ekspozicije zaposlenih (industrijski)

Kratek naziv scenarija izpostavljanja

Snov št.CES038

Uporaba

SU22

Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

PROC11

Neindustrijsko brizganje

Fizikalno stanje

tekoče

Maksimalna količina za določen čas ali dejavnost

Ekspozicijska doba

<= 8 h/d

Pogostost izpostavljenosti

<= 220 d/a

Ostali ustrezni pogoji uporabe

Uporaba: Room temperature

Sušenje / strjevanje poteka pri sobni temperaturi ali pri višjih temperaturah.

Strjevanje poteka s pomočjo UV svetlobe (samo pri sistemih, ki se strjujejo z UV žarčenjem).

Pred uporabo preberite priložena navodila

Ukrepi v zvezi s snovmi in varnostjo produkta

Izvajajte tehnične ukrepe, da ne prekoračite mejne poklicne izpostavljenosti. Če je praktično izvedljivo, je to treba doseči z uporabo lokalnih odzračevalnikov in dobrim splošnim odvzemanjem. poskrbeti za dobro zračenje. to je mogoče doseči z lokalnim odsesavanjem ali splošnim odzračevanjem. V kolikor to ne zadošča za znižanje koncentracije par topil pod dopustne vrednosti za delovno mesto, je potrebno uporabljati primerno zaščitno naprav o za dihal.

Zaščita dihal – Pripomba

Ne vdihavati par in aerosolov, ki nastajajo pri brizganju. Pri delovanju par/prahu/meglice uporabite zaščito dihal. Priporočeni tip filtra: Maska za zaščito dihal s kombiniranim filtrom A2/P2

Zaščita rok

Zaščitne rokavice so v skladu z EN 374.

Material, iz katerega so narejene rokavice

Primeren material butilni kavčuk



Trgovsko ime: Hesse PEX HDB 54472-F

Verzija: 1 / SL

Datum dopolnjene izdaje: 29.09.2025

Nadomešča različico: - / SL

Datum izdaje 03.12.25

Debelina rokavice \geq 0,5

Prebojni čas \geq 120

to priporočilo velja zgolj za v dokumentu o varnosti navedeni produkt, ki ga dobavljamo, in za navedeni namen uporabe.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Obvezno upoštevajte napotke in informacije proizvajalca rokavic, glede njihove uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave.

Čas prodora mora biti daljši od končnega časa uporabe izdelka.

Zaščitne rokavice obvezno uporabljajte v rednih intervalih in jih zamenjajte z novimi, če so poškodovane.

Zmogljivost in učinkovitost rokavic se lahko zniža s fizičnimi ali kemičnimi poškodbami oz. zaradi napačnega vzdrževanja.

Zaščita oči

Zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ki so v skladu z EN166

Zaščita telesa

Nositi primerno zaščitno obleko. onesnažena oblačila odstranite ter operite pred ponovno uporabo. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Informacije o napovedi izpostavljanja in navodila za ostale uporabnike

Smernice za naslednje uporabnike

Slednji uporabnik se mora na osnovi informacij odločiti, če bo postopal v okviru scenarija izpostavljanja. Odloči se lahko na podlagi strokovne presoje ali z uporabo orodij, ki jih priporoča organizacija ECHA za izvajanje in oceno nevarnosti.